



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA485 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190527 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 6250R |
| 05 Typ; Variante/Version | E03; A1DAVBCA3BA?0 |
| 06 Vorziffer | 1L06250..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2018/830*00023 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= hydropneumatisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 30,72 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad,auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | alle Räder, Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | elktr.-hydr. (Handhebel), Mehrscheiben im |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | mech., Getriebesperre, auf alle Räder |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 6068HL550 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6788 |
| 28 Leistung kW | 183.8 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 1167 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/DZ109651 / RE574210 / RE574212 + 1/DZ100162 |
| 34 Motorkennzeichen | 6068HL550 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5236 |
| 40 Länge bis | 5904 |
| 41 Breite von | 2058 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2025 |
| 42 Höhe bis | 3436 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1195 |
| 43 Überhang hinten bis | 1377 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1610 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2242 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1620 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2250 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 8900 |
| 52 Leergewicht bis | 9900 |
| 53 Garantiegewicht von | 15000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3825 |
| 54 Achsgarantie v bis | 6900 |
| 54 Achsgarantie h von | 5585 |
| 54 Achsgarantie h bis | 11400 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 38000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 8000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 4000 |
| 69 Reifen Felgen | v= 540/65R30 153A8, 600/65R28 147A8, 600/65R30 149A8, 600/70R28 157A8, 600/70R30 158D, |
| 70 Reifen Felgen | h= 650/75R42 169A8, 710/70R42 171D, 710/70R38 173A8, 650/75R42 170D, 650/65R42 165D, 520/85R46 157A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 925-975mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07/36) Sicherheitskabine gefedert Typ CG623 OECD 4/1 715 |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitskabine ungefedert Typ CG622 OECD 4/1 710 |
| Bemerkungen Z5 | 36) aW. separate umschaltbare Stand- bzw Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag-Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |