



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA520
Typengenehmigung erteilt	20210615
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250820
Erweiterung TG Positionen	'05/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	3025E
05 Typ; Variante/Version	E02; C5ABADCA2DA?0
06 Vorziffer	1LV3025E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00026
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	23.48



18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	21
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV88F-EP
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1642
28 Leistung kW	18.2
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	90
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	3TNV88F-EP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, oben an Block



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2847
40 Länge bis	3045
41 Breite von	1430
41 Breite bis	1670
42 Höhe von	2393
42 Höhe bis	2428
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	639
43 Überhang hinten bis	837
44 Abstand Achse 1-2 von	1593
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1035
47 Spur Achse 1 bis	1260
48 Spur Achse 2 von	1086
48 Spur Achse 2 bis	1279
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1000
52 Leergewicht bis	1210
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1300
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	2000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	400
69 Reifen Felgen	v= 25x8.50-14 97A6, 27x8.5-15 100A6, 180/95-14 97A6, 27x8.50-15 96B/100A6, 200/70R16 94A8
70 Reifen Felgen	h= 15-19.5 130A6, 41x14.00-20 120B, 11.2-24 110A6, 43x16.00-20 120A6, 320/70R24 116A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 471-506 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/36) Variante ??????????G0 Sicherheitsbügel Typ RG080 Deere & Company OECD 7/S/0 462
Bemerkungen Z2	Variante ??????????S0 Sicherheitsbügel Typ RG131 Deere & Company OECD 7/S/0 681
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt