



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA522 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200714 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20250820 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T2a |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 3046R |
| 05 Typ; Variante/Version | E02; C7ABAGCA2EA?0 |
| 06 Vorziffer | 1LV3046R..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2019/519*00026 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | links, seitlich am Rahmen über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | links, seitlich am Rahmen über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | h3m |
| 18 iA 1 | 20.29 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3 | mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNV86CHT-M |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1568 |
| 28 Leistung kW | 33.3 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 142.0 |
| 29 Md. max n | 1690 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichnung |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNV86CHT-M |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, oben an Block |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2931 |
| 40 Länge bis | 3419 |
| 41 Breite von | 1340 |
| 41 Breite bis | 1740 |
| 42 Höhe von | 2160 |
| 42 Höhe bis | 2373 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 616 |
| 43 Überhang hinten bis | 833 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1727 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1113 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1343 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1025 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1457 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1760 |
| 52 Leergewicht bis | 1830 |
| 53 Garantiegewicht von | 3180 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1450 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 2450 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 2450 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 400 |
| 69 Reifen Felgen | v= 180/95-14 97A6, 27x 8.50-15 100A6, 25x8.50-14 106A2/97A6, 27x8.5-15 96B/100A6, 25x10.50-15 98A6 |
| 70 Reifen Felgen | h= 11.2-24 110A6, 43x16.00-20 120A6, 15-19.5 143A2/130A6, 41x14.00-20 120B, 41x18-16.1 135A6 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 401-506 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07/36) Variante ??????????H0 Sicherheitsbügel Typ RG068 Deere & Company OECD 7/S/0 418 |
| Bemerkungen Z2 | Variante ??????????J0 Sicherheitskabine Typ CG129 Deere & Company OECD 7/S/0 456 |
| Bemerkungen Z3 | Variante ??????????T0 Sicherheitsbügel Typ RG132 Deere & Company OECD 7/S/0 682 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt |