



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA523
Typengenehmigung erteilt	20200714
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230519
Erweiterung TG Positionen	'05/53
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	4052R
05 Typ; Variante/Version	E02; D5ABAHCA2??L0
06 Vorziffer	1LV4052R.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00026
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m



18 iA 1	32,80
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; Einzelradbremse, 2 Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV86CT-M
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2091
28 Leistung kW	37.9
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	168.2
29 Md. max n	1690
30 Abgasreinigung	1/129C01-16210 und 1/129C01-16410
34 Motorkennzeichen	4TNV86CT-M
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, oben an Block
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3224
40 Länge bis	3652
41 Breite von	1430
41 Breite bis	2090
42 Höhe von	2267
42 Höhe bis	2546
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	744
43 Überhang hinten bis	917
44 Abstand Achse 1-2 von	1850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1124
47 Spur Achse 1 bis	1524
48 Spur Achse 2 von	1144
48 Spur Achse 2 bis	1523
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2150
52 Leergewicht bis	2360
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2460
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	2460
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	960
69 Reifen Felgen	v= 8.00-16 102A6, 260/70D16.5 110A8, 27x10.5-15 108B, 27/12-15 108A6, 125/90R22 98A8, 280/70R16 112B
70 Reifen Felgen	h= 13.6-28 117A8, 420/85D24 136A8, 44x18.00-20 123B, 22.5x16.1-27 145A6, 170/100R38 113A8, 380/70R28 127B
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 450-617 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07/36) Sicherheitskabine CG130 OECD 7/S/0 458
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich