



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA524
Typengenehmigung erteilt	20200714
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210813
Erweiterung TG Positionen	'05/53/54/58
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	7R310
05 Typ; Variante/Version	E13; A6DCABCA?A??0/J4A???F1??1?A??
06 Vorziffer	1RW7310.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00205
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	34,08
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a23
18 iA 2	33, 28
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR oder ww. auf VR + HR; Pedale
20 Betriebsbremse Z3	der Einzelradbremse verriegelbar...
21 Hilfsbremse Z1	elektro-hydr., Scheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	Federspeicher auf Getriebewelle
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6090RX505
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8984
28 Leistung kW	228.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1452.6
29 Md. max n	1600



30 Abgasreinigung	1/DZ111561 und 1/DZ111562 und 1/DZ121303
34 Motorkennzeichen	6090RX505
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5534
40 Länge bis	5965
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3398
42 Höhe bis	3498
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1400
43 Überhang hinten bis	1470
44 Abstand Achse 1-2 von	2925
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1524
47 Spur Achse 1 bis	2120
48 Spur Achse 2 von	1524
48 Spur Achse 2 bis	1879
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11100
52 Leergewicht bis	13100
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	18000
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11000
54 Achsgarantie h bis	11500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	38000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 600/70R30 159D; 600/65R34 157D; 420/85R34 152B; 600/70R30 152A8; 540/65R34 145D; 480/70R34 155A8
70 Reifen Felgen	h= 710/75R42 176D; 710/75R42 175D; 710/70R42 179B; 710/70R42 173D; 710/70R42 173D; 710/70R42 173D
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 925-1025mm nach ETRTO;
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ CG 134 OECD Nr. 4/1 967
Bemerkungen Z2	CG 138 OECD Nr. 4/1 969
Bemerkungen Z3	CG 137 OECD Nr. 4/1 970
Bemerkungen Z4	CG 136 OECD Nr. 4/1 971
Bemerkungen Z6	20) ...autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z22

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z23

188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn
Breite >2550 mm bis 3000 mm)
