



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA535
Typengenehmigung erteilt	20210322
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220422
Erweiterung TG Positionen	'05/25/34/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	6100M
05 Typ; Variante/Version	E17; A2AAV?CA??A?0
06 Vorziffer	1L06100M.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00258
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	27.7-31.5
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	27,7-41,5
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	hsm
18 iA 3	31,50
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR oder ww. auf VR + HR; Pedale
20 Betriebsbremse Z3	der Einzelradbremse verriegelbar...
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Getriebesperre, auf HR
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045HL29?
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4524
28 Leistung kW	73.5
28 Leistung n	2100



29 Md. max Nm	468.0
29 Md. max n	1600
34 Motorkennzeichen	4045HL29?
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3714
40 Länge bis	4426
41 Breite von	2000
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2675
42 Höhe bis	3037
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	530
43 Überhang hinten bis	1222
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1381
47 Spur Achse 1 bis	2021
48 Spur Achse 2 von	1396
48 Spur Achse 2 bis	2030
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4550
52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	9500
53 Garantiegewicht bis	10450
54 Achsgarantie v von	4380
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7270
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34500
57 gebremst autom	34500
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	40000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/85R24 137A8 / 440/80R24 149D / 270/95R32 136D
70 Reifen Felgen	h= 460/85R38 149A8 / 480/80R38 161D / 300/95R46 148D
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 700-875 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/36) Sicherheitskabine ungefedert Typ CG728 OECD 4/1 859
Bemerkungen Z2	Sicherheitskabine gefedert Typ CG729 OECD 4/1 863
Bemerkungen Z4	18) a) m4 mit 4 Stufen, ww. Kriechgang b) m6 mit 4 Stufen, ww. Kriechgang
Bemerkungen Z6	20) ...autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z8	25/34) ww. 4045HL291, 4045HL292
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich



Typenscheinschweiz.ch