



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA538
Typengenehmigung erteilt	20220218
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20241204
Erweiterung TG Positionen	'Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	5075M
05 Typ; Variante/Version	E24; A1DBA?CA3AB?0/-
06 Vorziffer	1PY5075.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00381
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	30,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	mech. Getriebesperre auf HA
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	3029HPY9?
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2940
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	304
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	3029HPY9?
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3755
40 Länge bis	4565
41 Breite von	1715
41 Breite bis	2395
42 Höhe von	2547
42 Höhe bis	2870
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	725
43 Überhang hinten bis	975
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1148
47 Spur Achse 1 bis	1997
48 Spur Achse 2 von	1148
48 Spur Achse 2 bis	2055
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3650
52 Leergewicht bis	5200
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 380/70R24 125D, 440/65R24 128D, 480/65R24 133D, 340/85R28 (13.6R28) 127A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R34 143D, 540/65R34 147D, 600/65R34 151D, 420/85R38 (16.9R38) 144A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 675-800 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) m4 mit 4 Gruppen; ww. zusätzliche Splittgruppe (Hi-Lo), ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) A1DBAACCA3AB?0/- / A1DBABCA3AB?0/-
Bemerkungen Z5	25/34) Motorkennzeichen 3029HPY96 / 3029HPY97
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) A1DBA?CA3ABA0/- / A1DBA?CA3ABC0/- / A1DBA?CA3ABB0/- / A1DBA?CA3ABC0/- / A1DBA?CA3ABD0/-
Bemerkungen Z9	36) Sicherheitskabine / Sicherheitskabine / Sicherheitsbügel / Sicherheitskabine / Sicherheitskabine
Bemerkungen Z10	Typ: CG144 / Typ: CG144 / Typ: RG049 / Typ: CG150 / Typ: CG158
Bemerkungen Z11	OECD 7/S/0 556 / OECD 7/S/0 646 / OECD 7/S/0 417 / OECD 7/S/0 646 / OECD 7/S/0 667



Bemerkungen Z12	40) 3755-4515 3755-4515	/ 3755-4515	/ 3805-4565	/ 3755-4515	/
Bemerkungen Z13	41) 1715-2395 1715-2395	/ 1715-2395	/ 1880-2395	/ 1715-2395	/
Bemerkungen Z14	42) 2554-2870 2554-2870	/ 2554-2870	/ 2547-2672	/ 2554-2870	/
Bemerkungen Z15	52) 4000-4900 4000-5200	/ 4000-5200	/ 3650-4450	/ 4000-5200	/
Bemerkungen Z16	66) ungebr. 10543 / ungebr. 10543	/ ungebr. 10543	/ ungebr. 10543	/ ungebr. 10543	/
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:				
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich				
Bemerkungen Z23	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)				