



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

JOHN DEERE 6R175

Typengenehmigungs-Nr.: 4JA548

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4JA548
Typengenehmigung erteilt	20220218
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	5546

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	6R175
05 Typ; Variante/Version	E18; R3DAVJCA3AC?0/-
06 Vorziffer	1L06175R.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00322
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6068HL557
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6786



28 Leistung kW	128.7
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	819
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	6068HL557
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5a
18 iA 1	30,7-33,28
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	33,28
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	s
18 iA 3	30,72
18 Zuordnung 3	c

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR oder ww. auf VR + HR; Pedale
20 Betriebsbremse Z3	der Einzelradbremse verriegelbar...
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Getriebesperre, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 40

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4307

40 Länge bis 5116

41 Breite von 2190

41 Breite bis 2550

42 Höhe von 3110

42 Höhe bis 3347

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 620

43 Überhang hinten bis 1276

44 Abstand Achse 1-2 von 2800

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1567

47 Spur Achse 1 bis 2279

48 Spur Achse 2 von 1606

48 Spur Achse 2 bis 2271

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	7150
52 Leergewicht bis	9900
53 Garantiegewicht von	13450
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10270
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	37000
57 gebremst autom	37000
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	44000



66 Gesamtzuggewicht autom	44000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 600/70R28 157D
70 Reifen Felgen	h= 710/70R42 173D
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 925-975 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	20) ...autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z3	Zuordnung Kabine
Bemerkungen Z4	05) R3DAVJCA3ACE0/- / R3DAVJCA3ACF0/-
Bemerkungen Z5	07/36) Kabine: CG635 OECD 4/2 043 / CG636 OECD 4/2 042
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4JA548
Marke	JOHN DEERE
Typ	6R175
Leergewicht_von	7150
Leergewicht_bis	9900
Garantiegewicht_von	13450
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	44000
Gesamtzuggewicht_bis	44000
Getriebe	m5a
iAchse	'30.7-33.28
Vmax_von	40



Vmax_bis	0
Motormarke	JOHN DEERE
Motortyp	6068HL557
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	6786
Leistung	128.7
Leistung_bei_n_min	2100
Drehmoment	819
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0.01
ET-THC	0.02
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.02
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.001
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.1
ZT-THC	0.03
ZT-NMHC	0



ZT-NOx	0.08
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.003
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20220218
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	84
Standgeräusch	85
Standgeräusch_bei_n/min	2100