



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA552 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220218 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | JOHN DEERE |
| 04 Typ | 6R230 |
| 05 Typ; Variante/Version | E18; T2DAVNCA3AD?0/- |
| 06 Vorziffer | 1L06230R..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*167/2013-2019/519*00322 |
| 10 EFKO-Code | 5546 |
| 10 Hersteller | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= hydropneumatisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 30,72 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad,auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | alle Räder, Einzelradbremse, Pedale der |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse verriegelbar... |
| 21 Hilfsbremse Z1 | elctr.-hydr. (Handhebel), Mehrscheiben im |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | mech., Getriebesperre, auf alle Räder |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE |
| 25 Motor Typ | 6068HL550 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6786 |
| 28 Leistung kW | 169.2 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 1077.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichnung |
| 34 Motorkennzeichen | 6068HL550 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4424 |
| 40 Länge bis | 5247 |
| 41 Breite von | 2400 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 3200 |
| 42 Höhe bis | 3437 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 632 |
| 43 Überhang hinten bis | 1307 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1567 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2279 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1606 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2271 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 8300 |
| 52 Leergewicht bis | 10750 |
| 53 Garantiegewicht von | 15000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 6900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 11400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 38000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 44000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 600/70R30 152D, 600/70R28 157D, 600/65R28 154D, 600/70R28 157D, 600/65R38 154D |
| 70 Reifen Felgen | h= 650/75R42 165D, 710/70R42 173D, 710/70R38 171D, 650/75R42 165D, 650/65R42 158D |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 925-975mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 20) ...autom. Allradzuschaltung |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung Kabine |
| Bemerkungen Z4 | 05) T2DAVNCA3ADG0/- / T2DAVNCA3ADH0/- |
| Bemerkungen Z5 | 07/36) Kabine: CG637 OECD 4/2 032 / CG638 OECD 4/2 031 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm) |