



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA553
Typengenehmigung erteilt	20220218
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	6R250
05 Typ; Variante/Version	E18; T3DAVPCA3AD?0/-
06 Vorziffer	1L06250R.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00322
10 EFKO-Code	5546
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	30,72
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad,auf
20 Betriebsbremse Z2	alle Räder, Einzelradbremse, Pedale der
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse verriegelbar...
21 Hilfsbremse Z1	elktr.-hydr. (Handhebel), Mehrscheiben im
21 Hilfsbremse Z2	Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Getriebesperre, auf alle Räder
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6068HL550
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6786
28 Leistung kW	183.9
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1171
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	6068HL550
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4424
40 Länge bis	5247
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3200
42 Höhe bis	3437
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	632
43 Überhang hinten bis	1307
44 Abstand Achse 1-2 von	2900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1567
47 Spur Achse 1 bis	2279
48 Spur Achse 2 von	1606
48 Spur Achse 2 bis	2271



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8300
52 Leergewicht bis	10750
53 Garantiegewicht von	15000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	38000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	44000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 600/70R30 152D, 600/70R28 157D, 600/65R28 154D, 600/70R28 157D, 600/65R38 154D
70 Reifen Felgen	h= 650/75R42 165D, 710/70R42 173D, 710/70R38 171D, 650/75R42 165D, 650/65R42 158D
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 925-975mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	20) ...autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z3	Zuordnung Kabine
Bemerkungen Z4	05) T3DAVPCA3ADG0/- / T3DAVPCA3ADH0/-
Bemerkungen Z5	07/36) Kabine: CG637 OECD 4/2 032 / CG638 OECD 4/2 031
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)