



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4JA564  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20241203  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20250701  |
| Erweiterung TG Positionen  | '37   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1a   |
| 04 Marke                   | JOHN DEERE  |
| 04 Typ                     | 6M 130  |
| 05 Typ; Variante/Version   | E27; X3DAVECA?A??0/-                              |
| 06 Vorziffer               | 1L06130M.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 308   |
| 07 Karosserieform          | Kabine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*167/2013-2019/519*00482                        |
| 10 EFKO-Code               | 5546  |
| 10 Hersteller              | JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich am Längsträger              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | a.W. v= hydro-pneumatisch                         |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                     |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb             | Allrad                                     |
| 18 Getriebe 1              | m6a  |
| 18 iA 1                    | 27.7-41.50                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | a6   |
| 18 iA 2                    | 27.7-41.50                                 |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 18 Getriebe 3              | s  |
| 18 iA 3                    | 28.20                                      |
| 18 Zuordnung 3             | c  |
| 18 Zuordnung 4             | d  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | wellen der HR oder ww. auf VR + HR; Pedale |
| 20 Betriebsbremse Z3       | der Einzelradbremse verriegelbar...        |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech.-hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR    |
| 22 Feststellbremse         | mech., Getriebesperre, auf HR              |
| 25 Motor Marke             | JOHN DEERE                                 |
| 25 Motor Typ               | 4045HL555                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 4525                                       |
| 28 Leistung kW             | 95.6                                       |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung n                         | 2100                                     |
| 29 Md. max Nm                         | 609                                      |
| 29 Md. max n                          | 1600                                     |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ohne Kennzeichnung                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | 4045HL555                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; rechts, seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 2  |
| 38 Anzahl Türen                       | '2                                       |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                             |
| 40 Länge von                          | 4480                                     |
| 40 Länge bis                          | 4683                                     |
| 41 Breite von                         | 2190                                     |
| 41 Breite bis                         | 2550                                     |
| 42 Höhe von                           | 2790                                     |
| 42 Höhe bis                           | 3126                                     |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1180                                     |
| 43 Überhang hinten bis                | 1310                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2580                                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1490  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2367  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1355  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2475  |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 4975  |
| 52 Leergewicht bis         | 7150  |
| 53 Garantiegewicht von     | 9500  |
| 53 Garantiegewicht bis     | 10450 |
| 54 Achsgarantie v von      | 4980  |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie h von      | 7270  |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0     |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 57 gebremst mech           | 35000 |
| 57 gebremst autom          | 35000 |
| 58 ungebremst mech         | 3500  |
| 58 ungebremst autom        | 3500  |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 16000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 16000 |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 40000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 40000  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 420/70R24 130D / 420/70R28 133D / 270/95R32 136D / 270/80R36 131B |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 520/70R38 150D / 460/85R38 146B / 300/95R46 148D / 270/95R48 141B |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollradiusbereich 725-875 mm (ETRTO) möglich          |
| Bemerkungen Z1                      | Zuordnung Kabine   |
| Bemerkungen Z2                      | 05) X3DAVECA?A?A0/- / X3DAVECA?A?B0/-                                |
| Bemerkungen Z3                      | 07/36) Kabine: CG749 OECD 4/2 182 / CG750 OECD 4/2 184               |
| Bemerkungen Z5                      | 20) ...autom. Allradzuschaltung                                      |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |



**Bemerkungen Z22**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

---

**Bemerkungen Z23**

188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn  
Breite >2550 mm bis 3000 mm)

---