



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

JOHN DEERE 6M 140

Typengenehmigungs-Nr.: 4JA565

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4JA565
Typengenehmigung erteilt	20241203
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250701
Erweiterung TG Positionen	'37
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	5546

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	JOHN DEERE
04 Typ	6M 140
05 Typ; Variante/Version	E27; X4DAVFCA?A??0/-
06 Vorziffer	1L06140M.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00482
10 Hersteller	JOHN DEERE, DEERE & COMPANY, MOLINE, ILLINOIS USA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	4045HL557
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	4525
28 Leistung kW	103
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	656
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	4045HL557
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydro-pneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	27.7-41.50
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	27.7-41.50
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	s
18 iA 3	28.20
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR oder ww. auf VR + HR; Pedale
20 Betriebsbremse Z3	der Einzelradbremse verriegelbar...
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Getriebesperre, auf HR



Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4486
40 Länge bis	4696
41 Breite von	2190
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2790
42 Höhe bis	3126
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1186
43 Überhang hinten bis	1323
44 Abstand Achse 1-2 von	2580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1490



47 Spur Achse 1 bis	2367
48 Spur Achse 2 von	1355
48 Spur Achse 2 bis	2475
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	4975
52 Leergewicht bis	7150
53 Garantiegewicht von	9500
53 Garantiegewicht bis	10450
54 Achsgarantie v von	4980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7270
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35000
57 gebremst autom	35000
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	40000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 420/70R24 130D / 420/70R28 133D / 270/95R32 136D / 270/80R36 131B
70 Reifen Felgen	h= 520/70R38 150D / 460/85R38 146B / 300/95R46 148D / 270/95R48 141B
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 725-875 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Zuordnung Kabine
Bemerkungen Z2	05) X4DAVFCA?A?C0/- / X4DAVFCA?A?D0/-
Bemerkungen Z3	07/36) Kabine: CG749 OECD 4/2 182 / CG750 OECD 4/2 184
Bemerkungen Z5	20) ...autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4JA565
Marke	JOHN DEERE
Typ	6M 140
Leergewicht_von	4975
Leergewicht_bis	7150
Garantiegewicht_von	9500
Garantiegewicht_bis	10450
Gesamtzuggewicht_von	40000



Gesamtzuggewicht_bis	40000
Getriebe	m6a
iAchse	'27.7-41.50
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	JOHN DEERE
Motortyp	4045HL557
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	4525
Leistung	103
Leistung_bei_n_min	2100
Drehmoment	656
Drehmoment_bei_n_min	1600
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0.01
ET-THC	0.02
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.02
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.001
ET-PA	6.1
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0



ScConsumption	0
ZT-CO	0.1
ZT-THC	0.03
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.08
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.003
ZT-PA	1.3
ZT-PA-Exp	11
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20241203
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	2250
Bemerkung	z