



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA701
Typengenehmigung erteilt	20021002
gültig für Importdatum bis	20030630
Erweiterung TG vom:	20021004
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	119
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
04 Marke	JCB
04 Typ	530S XL
05 Typ; Variante/Version	530; CB
06 Vorziffer	SLP530CB.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	J.C. BAMFORD EXCAVATORS LTD, GB-ST145JP ROCESTER-STAFFORDSHIRE
11 Herstellerplakette	links, hinten seitlich am Fahrgestell, bei Hinterachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	15,78



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1986/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	90.3
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	434.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/331/24138 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	1986/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block, hinter Einspritzpumpe
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräushdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4998
40 Länge bis	5153
41 Breite von	2225
41 Breite bis	2320
42 Höhe von	2496
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1221
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1027
43 Überhang hinten bis	1182
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1814
47 Spur Achse 1 bis	1870
48 Spur Achse 2 von	1814
48 Spur Achse 2 bis	1870
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	7000
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	11540
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	18000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	25000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	2000
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	17.5LR24 150A8, 14.00x24; 440/70-24 150A8, 15.00x24
70 Reifen Felgen	445/70R24 151G MPT, 14.00x24; 500/70R24 157A8, 16.00x24
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3705-3943 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Schutzeinrichtung OECD-Nr. 4/0607
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z7	52) Basisfahrzeug mit Schnellwechsellvorrichtung, ohne Zusatzgeräte
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	118 - Geschwindigkeit max. 40km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z20	160 - Sichern: Hinterradlenkung und Teleskoparm in Fahrtstellung