



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA705
Typengenehmigung erteilt	20051011
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20060105
Erweiterung TG Positionen	'07/18/25/34/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	JCB
04 Typ	Fastrac 2140
05 Typ; Variante/Version	FT2140
06 Vorziffer	SLPFT20C40.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	JCB LANDPOWER LIMITED, ST10 2JX Cheadle Staffordshire
11 Herstellerplakette	in Kabine, hinten rechts unter Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenf./Stossdämpfer; h= hydropneum.
16 Lenkung	mech., hydr. Unterstützung
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	16,40
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum.-hydr., Kreise-v/h,
20 Betriebsbremse Z2	v+h = Scheiben; a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	autom. Allradzuschaltung
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf HR
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	QSB5.9-30-T / QSB5.9-155
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5883
28 Leistung kW	116.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	597.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/331-38602 Austritt acv/acr
34 Motorkennzeichen	Plakette; links, vorn an Stirnradgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4960
40 Länge bis	5500
41 Breite von	2259
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3075
42 Höhe bis	3200
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1022
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2832
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1730
47 Spur Achse 1 bis	2015
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	2015
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5930
52 Leergewicht bis	7830
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	38625
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	620/70R26 150B, 440/80R24 149D, 16.9R24 147D
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3933-4669mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe11!1338, OECD-Nr. 4/0512
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen
Bemerkungen Z5	34) QSB5.9-30-T oder QSB5.9-155
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Geschwindigkeitssensor links oben an Getriebe
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich