



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA709
Typengenehmigung erteilt	20060530
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20061020
Erweiterung TG Positionen	'06/52
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	JCB
04 Typ	541 Agri
05 Typ; Variante/Version	5TB
06 Vorziffer	SLP5TBL..... / JCB5TBL.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-2001/3*0080
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	J.C. BAMFORD EXCAVATORS LTD, GB-ST145JP ROCESTER-STAFFORDSHIRE
11 Herstellerplakette	links, am Fahrgestell über Hinterachse
12 Fahrgestellnummer	do. oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; ww. hinten ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4	
18 iA 1	15,78	
18 Getriebe 2	m6	
18 iA 2	13,71	
19 Fahrzeug Vmax mech von	40	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad,	
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, auf VR	
20 Betriebsbremse Z3	autom. Allradzuschaltung	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	JCB	
25 Motor Typ	444TA1	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	4399	
28 Leistung kW	93.0	
28 Leistung n	2200	
29 Md. max Nm	525.0	
29 Md. max n	1300	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/160-15584	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	444TA1	
34 Motorkennzeichen		rechts, hinten oben am Zylinderblock
Anbringungsort		



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5203
40 Länge bis	5316
41 Breite von	2222
41 Breite bis	2322
42 Höhe von	2486
42 Höhe bis	2511
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1167
43 Überhang hinten bis	1280
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1815
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1815
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7400
52 Leergewicht bis	11541
53 Garantiegewicht von	11541
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	17400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	2000
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	440/70-24 150A8; 445/70R24 151G; 460/70R24 150A8;
70 Reifen Felgen	500/70R24 157A8; 495/70R24 115G; 440/70R28 152A8;
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 550-620mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Sørø11!2054
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Notausstieg, Kennzeichnung = Heckfenster ausstellbar
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z14	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z15	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeits-
Bemerkungen Z16	hydraulik in Kabine



**Bemerkungen Z17**

ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen bzw. hochklappen;  
Hebegabeln usw.

---