



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA714
Typengenehmigung erteilt	20070208
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	20071019
Erweiterung TG Positionen	'05/19/118/400
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JCB
04 Typ	Fastrac 8250
05 Typ; Variante/Version	P141 60km/h
06 Vorziffer	SLPFT21Z..... / JCB21Z.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	JCB LANDPOWER LIMITED, ST10 2JX Cheadle Staffordshire
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts unter Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter Vorderrad am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfed./Stossdämpfer; h= hydropneum.
16 Lenkung	mech., hydr. Unterstützung
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	18,51



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum.-hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher/HR; autom. Allradzuschaltung
23 Dauerbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	QSC L413 (FR91503)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8268
28 Leistung kW	194.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1180.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/331-49397 Austritt acv/acr
34 Motorkennzeichen	QSC L413
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links vorn an Stirnradgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1/links
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5721
40 Länge bis	6492
41 Breite von	2545
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3285
42 Höhe bis	3344
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1172
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3120
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1990
47 Spur Achse 1 bis	2010
48 Spur Achse 2 von	1834
48 Spur Achse 2 bis	1900
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10350
52 Leergewicht bis	10941
53 Garantiegewicht von	14000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	33650
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	44000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 540/65R38 163D, 540/65R34 152D
70 Reifen Felgen	h= 710/70R38 171D, 650/65R38 163D; weitere im Abrollradiusbereich 815-855mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von TG 4JA7 13 mit Gesamtgenehmigung e11*74/150-2001/3*0082
Bemerkungen Z2	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z3	Grund: landwirtschaftlicher Traktor zu gewerblichem Traktor mit Vmax= 60 km/h transformiert
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	23) Anforderungen ohne Zusatzbremse erfüllt (zurückschwenken des Hydrostats)
Bemerkungen Z9	36) - vom Importeur montiert/umgebaut: Markierlichter, Kotflügelverlängerungen bzw. Radabdeckungen
Bemerkungen Z10	- bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren: Feuerlöscher, Fahrtschreiber bzw. Datenaufzeichnungsgerät
Bemerkungen Z12	38) Notausstieg/Kennzeichnung = Fenster rechts oder hinten
Bemerkungen Z14	51) Nutzlast: VTS Art. 134/1 beachten
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Geschwindigkeitssensor links oben an Getriebe



Bemerkungen Z20	118 - Geschwindigkeit max. 60 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrung: Abdeckung über Hubarme der Fronthydraulik (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*74/150-2001/3*0082 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z23	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Vmax auf 60 km/h erhöht