



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA717
Typengenehmigung erteilt	20090720
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20091223
Erweiterung TG Positionen	'05/53/Bem. rem.
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JCB
04 Typ	531-70 AGRI
05 Typ; Variante/Version	5T; 5TA      100 PS
06 Vorziffer	JCB5TA.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2003/37-2003/37*0001
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	J.C. BAMFORD EXCAVATORS LTD, GB-ST145JP ROCESTER-STAFFORDSHIRE
11 Herstellerplakette	links, am Fahrgestell über Hinterachse
12 Fahrgestellnummer	links, am Fahrgestell über Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; ww. hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,78
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	ww. Unterdruckhilfe, hydr., Mehrscheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Ölbad auf VR, über Kardan auf alle Räder
20 Betriebsbremse Z3	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JCB
25 Motor Typ	TCA-74
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4399
28 Leistung kW	74.2
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	440
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/160-15584 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	TCA-74
34 Motorkennzeichen	rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5203
40 Länge bis	5316
41 Breite von	2222
41 Breite bis	2322
42 Höhe von	2486
42 Höhe bis	2511
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1167
43 Überhang hinten bis	1280
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1814
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1814
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6900
52 Leergewicht bis	8200
53 Garantiegewicht von	6900
53 Garantiegewicht bis	11541
54 Achsgarantie v von	2400
54 Achsgarantie v bis	8500
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	7500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	17800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	2000
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/70R24 158A8, 440/70R24 150A8, 445/70R24 151G, 460/70R24 150A8, 495/70R24 155G, 500/70R24 157A8,
70 Reifen Felgen	400/80-24 156A8, 440/80R24 155A8, 460/65R24 148D, 480/65R24 146D, 17.5LR24 150A8, 15.5-25 12PR 168A2,
71 Reifen Felgen	15.5R25 146A8, 440/70R28 152A8, weitere im Abrollumfangbereich 3461-4412 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: ww. S0e11!2067, S0e11!2070
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z5	20) bei nicht permanentem Allradantrieb wird der Allradantrieb automatisch zugeschaltet
Bemerkungen Z7	36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z8	- Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, ww. mit Reissleine oder Hammer
Bemerkungen Z10	53) 6900 kg - 9000 kg bei Fz. mit Betriebsbremse ohne Unterdruckhilfe
Bemerkungen Z11	6900 kg - 11541 kg bei Fz. mit Betriebsbremse mit Unterdruckhilfe
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:



<b>Bemerkungen Z15</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube (sofern vorhanden; ww. elektr. Abregelung)
<b>Bemerkungen Z16</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z17</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
<b>Bemerkungen Z18</b>	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeits-
<b>Bemerkungen Z19</b>	hydraulik in Kabine sichern, Beleuchtung hinten ausklappen
<b>Bemerkungen Z20</b>	ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen bzw. hochklappen (Hebegabeln usw.)