



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA721 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090720 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20091223 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/53/Bem. rem. |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 119 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz) |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | JCB |
| 04 Typ | 536-60 AGRI |
| 05 Typ; Variante/Version | 5T; 5TC 100 PS |
| 06 Vorziffer | JCB5TC..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2003/37-2003/37*0001 |
| 10 EFKO-Code | 5163 |
| 10 Hersteller | J.C. BAMFORD EXCAVATORS LTD, GB-ST145JP ROCESTER-STAFFORDSHIRE |
| 11 Herstellerplakette | links, am Fahrgestell über Hinterachse |
| 12 Fahrgestellnummer | links, am Fahrgestell über Hinterachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A; ww. hinten ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 15,78 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | ww. Unterdruckhilfe, hydr., Mehrscheiben im |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Ölbad auf VR, über Kardan auf alle Räder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | siehe Bemerkungen |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe, auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | JCB |
| 25 Motor Typ | TCA-74 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4399 |
| 28 Leistung kW | 74.2 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 440 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/160-15584 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | TCA-74 |
| 34 Motorkennzeichen | rechts seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4818 |
| 40 Länge bis | 4931 |
| 41 Breite von | 2222 |
| 41 Breite bis | 2322 |
| 42 Höhe von | 2486 |
| 42 Höhe bis | 2511 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 847 |
| 43 Überhang hinten bis | 960 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2750 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1814 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1814 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6900 |
| 52 Leergewicht bis | 8200 |
| 53 Garantiegewicht von | 6900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 11541 |
| 54 Achsgarantie v von | 2400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 8500 |
| 54 Achsgarantie h von | 2400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 7500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 17800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 2000 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 400/70R24 158A8, 440/70R24 150A8, 445/70R24 151G, 460/70R24 150A8, 495/70R24 155G, 500/70R24 157A8, |
| 70 Reifen Felgen | 400/80-24 156A8, 440/80R24 155A8, 460/65R24 148D, 480/65R24 146D, 17.5LR24 150A8, 19.5LR24 149A8, |
| 71 Reifen Felgen | 15.5-25 168A2, 15.5R25 146A8, 440/70R28 152A8 weitere im Abrollumfangbereich 3461-4412 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: ww. S0e11!2067, S0e11!2070 |
| Bemerkungen Z3 | 16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung |
| Bemerkungen Z5 | 20) bei nicht permanentem Allradantrieb wird der Allradantrieb automatisch zugeschaltet |
| Bemerkungen Z7 | 36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt |
| Bemerkungen Z8 | - Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, ww. mit Reissleine oder Hammer |
| Bemerkungen Z10 | 53) 6900 kg - 9000 kg bei Fz. mit Betriebsbremse ohne Unterdruckhilfe |
| Bemerkungen Z11 | 6900 kg - 11541 kg bei Fz. mit Betriebsbremse mit Unterdruckhilfe |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z15 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube (sofern vorhanden; ww. elektr. Abregelung) |
| Bemerkungen Z16 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z17 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |
| Bemerkungen Z18 | Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeits- |
| Bemerkungen Z19 | hydraulik in Kabine sichern, Beleuchtung hinten ausklappen |
| Bemerkungen Z20 | ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen bzw. hochklappen (Hebegabeln usw.) |