



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA748
Typengenehmigung erteilt	20131219
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JCB
04 Typ	536-70 AGRI
05 Typ; Variante/Version	5T; 5TE 126 PS
06 Vorziffer	JCB5TE.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2003/37-2010/22*0001
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	J.C. BAMFORD EXCAVATORS LTD, GB-ST145JP ROCESTER-STAFFORDSHIRE
11 Herstellerplakette	links, am Fahrgestell über Hinterachse
12 Fahrgestellnummer	links, am Fahrgestell über Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; ww. hinten ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,78
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	13,71
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	35
19 Fahrzeug Vmax mech bis	40
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Mehrscheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Ölbad auf VR, über Kardan auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JCB
25 Motor Typ	444TA4i-93LI
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4399
28 Leistung kW	93
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	550
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/333-05273A
34 Motorkennzeichen	444TA4i-93LI



34 Motorkennzeichen

rechts seitlich am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5203
40 Länge bis	5316
41 Breite von	2222
41 Breite bis	2322
42 Höhe von	2486
42 Höhe bis	2511
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1167
43 Überhang hinten bis	1280
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1814
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1814
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7680
52 Leergewicht bis	8480
53 Garantiegewicht von	7680
53 Garantiegewicht bis	10250
54 Achsgarantie v von	2400
54 Achsgarantie v bis	8500
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	7500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	16700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	2000
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/70R24 158A8, 445/70R24 151G, 460/70R24 159A8, 495/70R24 155G, 500/70R24 157A8, 400/80-24 156A8,
70 Reifen Felgen	440/80R24 155A8, 460/65R24 148D, 15.5-25 168A2, 15.5R25 146A8, 440/70R28 152A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3461-4412 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) Ausführung PLUS, SUPER oder XTRA
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine: ww. S(e11)2067, S(e11)2070, S(e11)3471, S(e11)3449
Bemerkungen Z5	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z7	18) m4 = 35 km/h, / m6 = 40 km/h
Bemerkungen Z9	20) bei nicht permanentem Allradantrieb wird der Allradantrieb automatisch zugeschaltet
Bemerkungen Z11	36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z12	- Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, ww. mit Reissleine oder Hammer



Bemerkungen Z14	53) 7680 kg - 9000 kg bei Fz. mit Betriebsbremse ohne Unterdruckhilfe
Bemerkungen Z15	7680 kg - 10250 kg bei Fz. mit Betriebsbremse mit Unterdruckhilfe
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube (sofern vorhanden; ww. elektr. Abregelung)
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z21	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeits-
Bemerkungen Z22	hydraulik in Kabine sichern, Beleuchtung hinten ausklappen
Bemerkungen Z23	ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen bzw. hochklappen (Hebegabeln usw.)