



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA754
Typengenehmigung erteilt	20160427
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20170427
Erweiterung TG Positionen	'52/53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JCB
04 Typ	525T60
05 Typ; Variante/Version	5A; -/-
06 Vorziffer	JCB5A.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	J.C. BAMFORD EXCAVATORS LTD, GB-ST145JP ROCESTER-STAFFORDSHIRE
11 Herstellerplakette	in der Kabine, links hinten
12 Fahrgestellnummer	links, hinten am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	19,33



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	über Kardan auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch Pedal
22 Feststellbremse	Federspeicher, Mehrscheiben auf VR
25 Motor Marke	KOHLER
25 Motor Typ	KDI 2504 TCR
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2482
28 Leistung kW	54.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/344/E0842
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/334-E0806
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/334-D4844
34 Motorkennzeichen	KDI 2504 TCR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4000
40 Länge bis	4200
41 Breite von	1867
41 Breite bis	1890
42 Höhe von	1911
42 Höhe bis	2066
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	605
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2390
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	1545
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	1545



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5320
52 Leergewicht bis	5660
53 Garantiegewicht von	6060
53 Garantiegewicht bis	6420
54 Achsgarantie v von	4190
54 Achsgarantie v bis	4240
54 Achsgarantie h von	2870
54 Achsgarantie h bis	3180
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	9463
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	15198
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	1200
69 Reifen Felgen	12-16.5 142A6, 33x12-20 161A6, 12.5/80-18 134A6, 340/80R18 143A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 365-452 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: TeileNr. 333/D7471
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z5	36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z6	- Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, ww. mit Reissleine oder Hammer
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z20	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeits-
Bemerkungen Z21	hydraulik in Kabine sichern, Beleuchtung hinten ausklappen
Bemerkungen Z22	ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen bzw. hochklappen (Hebegabeln usw.)



Typenscheinschweiz.ch