



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA755
Typengenehmigung erteilt	20160331
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20160601
Erweiterung TG Positionen	'47/48
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	JCB
04 Typ	536T60
05 Typ; Variante/Version	5T; 5TC/4H, -/4J
06 Vorziffer	JCB5TC.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2003/37-2010/62*0001
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	J.C. BAMFORD EXCAVATORS LTD, GB-ST145JP ROCESTER-STAFFORDSHIRE
11 Herstellerplakette	links, am Fahrgestell über Hinterachse
12 Fahrgestellnummer	links, am Fahrgestell über Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; ww. hinten ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,78
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	13,71
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	35
19 Fahrzeug Vmax mech bis	40
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Mehrscheiben im
20 Betriebsbremse Z2	Oelbad auf VR, über Kardan auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JCB
25 Motor Typ	448TA4-108
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4765
28 Leistung kW	108
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	550
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/JCB320/A9178
34 Motorkennzeichen	448TA4-108
34 Motorkennzeichen	rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5203
40 Länge bis	5316
41 Breite von	2222
41 Breite bis	2322
42 Höhe von	2486
42 Höhe bis	2511
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1167
43 Überhang hinten bis	1280
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1814
47 Spur Achse 1 bis	1880
48 Spur Achse 2 von	1814
48 Spur Achse 2 bis	1880
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7085
52 Leergewicht bis	8105
53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6900
54 Achsgarantie v bis	8500
54 Achsgarantie h von	6900
54 Achsgarantie h bis	7500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	17540
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	25000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	2000
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	445/70R24 151G, 460/70R24 159A8, 495/70R24 155G, 500/70R24 164A8, 480/65R24 146A8,
70 Reifen Felgen	15.5-25 168A2, 15.5/80-24 145A2, 15.5R25 169A2, 17.5LR24 150A8, 15.5R25 160B, 440/70R28 152A8
71 Reifen Felgen	weitere im Radiusbereich 525-630 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: ww. S0e11!2070
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z5	18) m4 = 35 km/h, / m6 = 40 km/h
Bemerkungen Z7	20) bei nicht permanentem Allradantrieb wird der Allradantrieb automatisch zugeschaltet
Bemerkungen Z9	36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z10	- Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, ww. mit Reissleine oder Hammer



<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z20</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
<b>Bemerkungen Z21</b>	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeits-
<b>Bemerkungen Z22</b>	hydraulik in Kabine sichern, Beleuchtung hinten ausklappen
<b>Bemerkungen Z23</b>	ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen bzw. hochklappen (Hebegabeln usw.)