



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA761
Typengenehmigung erteilt	20170424
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	JCB
04 Typ	Loadall 527-58
05 Typ; Variante/Version	5A; -/-
06 Vorziffer	JCB5A.2T.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	J.C. BAMFORD EXCAVATORS LTD, GB-ST145JP ROCESTER-STAFFORDSHIRE
11 Herstellerplakette	in der Kabine, links hinten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	11,62
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech. Scheibe auf Kardan der HR,
21 Hilfsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JCB
25 Motor Typ	444TA4-81
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4399
28 Leistung kW	81
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	516
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	444TA4-81
34 Motorkennzeichen	Kleber auf Ventildeckel und unter Krümmer
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4308
40 Länge bis	5068
41 Breite von	2039
41 Breite bis	2358
42 Höhe von	1991
42 Höhe bis	2150
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	610
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2610
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	5695
52 Leergewicht bis	6390
53 Garantiegewicht von	7960
53 Garantiegewicht bis	8055
54 Achsgarantie v von	5750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 380/75R20 149A8, 400/70R20 149A8, 16.0/70-20 148D
70 Reifen Felgen	v/h= 405/70R24 152B
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangsbereich 3177-3534 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z3	36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z4	- Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, ww. mit Reissleine oder Hammer
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	06) JCB5AT2T..... / JCB5AV2T.....
Bemerkungen Z9	57) 5645 kg / 5565 kg
Bemerkungen Z10	66) 11640 kg / 11650 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z21	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeits-
Bemerkungen Z22	hydraulik in Kabine sichern
Bemerkungen Z23	ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen bzw. hochklappen (Hebegabeln usw.)



**Typenscheinschweiz.ch**