



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA765
Typengenehmigung erteilt	20170614
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1b
04 Marke	JCB
04 Typ	Fastrac 8330
05 Typ; Variante/Version	P471B; 40Z62/-
06 Vorziffer	JCB40Z.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*167/2013-167/2013*00211
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	JCB LANDPOWER LIMITED, ST10 2JX Cheadle Staffordshire
11 Herstellerplakette	in Kabine, unten rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, mitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfed./Stossdämpfer; h= hydropneum.
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m



18 iA 1	18,51
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	65
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat.-hydr., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
20 Betriebsbremse Z3	p2= 8,1 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	AGCO POWER
25 Motor Typ	84AWF.1281
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8419
28 Leistung kW	250.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1440.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M160076
34 Motorkennzeichen	84AWF.1281
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber; rechts unter Auspuffkrümmer am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5714
40 Länge bis	6613
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3316
42 Höhe bis	3496
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1260
43 Überhang hinten bis	1352
44 Abstand Achse 1-2 von	3122
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1834
47 Spur Achse 1 bis	2040
48 Spur Achse 2 von	1990
48 Spur Achse 2 bis	2134



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11247
52 Leergewicht bis	12847
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	32753
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	44000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 440/80R34 155D / 540/65R38 153D
70 Reifen Felgen	h= 650/65R38 170D / 650/75R38 169D / 710/70R38 171D
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangsbereich von 5928 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ 334; Genehmigung øe11! 00202
Bemerkungen Z3	18) Leistungsverzweigtes Getriebe hydro-mechanisch in 2 Stufen aufgeteilt
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	23) Anforderungen ohne Zusatzbremse erfüllt (zurückschwenken des Hydrostats)
Bemerkungen Z9	36) - bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren: Feuerlöscher, Fahrtschreiber bzw. Datenaufzeichnungsgerät
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich