



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA766 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170621 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 119 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz) |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | JCB |
| 04 Typ | Fastrac 4190 |
| 05 Typ; Variante/Version | P148A; 42XZ4/-, 42X34/-, 42X44/- |
| 06 Vorziffer | JCB42X..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*167/2013-2016/1788*00212 |
| 10 EFKO-Code | 5163 |
| 10 Hersteller | JCB LANDPOWER LIMITED, ST10 2JX Cheadle Staffordshire |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, unten rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, mitte am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v+h= hydropneumat., ww. Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; auf alle Räder |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | h2m |
| 18 iA 1 | 12,29 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat.-hydr., Kreise-A1/A2, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 20 Betriebsbremse Z3 | p2= 8,1 bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 25 Motor Marke | AGCO POWER |
| 25 Motor Typ | 66AWF.1028 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6596 |
| 28 Leistung kW | 141.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 944.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/DCM160075 |
| 34 Motorkennzeichen | 66AWF.1028 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Kleber; rechts unter Auspuffkrümmer am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4874 |
| 40 Länge bis | 6083 |
| 41 Breite von | 2480 |
| 41 Breite bis | 2722 |
| 42 Höhe von | 2859 |
| 42 Höhe bis | 3154 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 759 |
| 43 Überhang hinten bis | 1206 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2980 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1785 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2015 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1785 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2015 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 7575 |
| 52 Leergewicht bis | 8880 |
| 53 Garantiegewicht von | 9000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 14000 |
| 54 Achsgarantie v von | 5000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 6500 |
| 54 Achsgarantie h von | 6150 |
| 54 Achsgarantie h bis | 8000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 36425 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 2500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 6000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 44000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 500/70R24 159D, 600/70R30 159D/165D, 380/85R38 161D, 710/60R30 162D/168D, |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 495/70R24 155G, 440/80R30 153D, 540/65R30 150D/155D/156D/158D, 540/65R34 152D, |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollradiusbereich 610 - 750 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) 42XZ4/- / 42X34/- / 42X44/- |
| Bemerkungen Z3 | 53) 9000 kg / 13000 kg / 14000 kg |
| Bemerkungen Z4 | 54) v= 5000 kg / 6500 kg / 6500 kg |
| Bemerkungen Z5 | h= 6150 kg / 7500 kg / 8000 kg |
| Bemerkungen Z8 | 07) Sicherheitskabine: Typ 334; Genehmigung øe11! 00202 |
| Bemerkungen Z10 | 18) Leistungsverzweigtes Getriebe hydro-mechanisch in 2 Stufen aufgeteilt |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm) |



Typenscheinschweiz.ch