



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4JA775 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190926 |
| gültig für Importdatum bis | 20191231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 119 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz) |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | JCB |
| 04 Typ | Loadall 536X95 |
| 05 Typ; Variante/Version | 5X; 5XN4/J, -/W, -/4 |
| 06 Vorziffer | JCB5XN4..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*167/2013-2018/830*00234 |
| 10 EFKO-Code | 5163 |
| 10 Hersteller | J.C. BAMFORD EXCAVATORS LTD, GB-ST145JP ROCESTER-STAFFORDSHIRE |
| 11 Herstellerplakette | in der Kabine, unten rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | links, hinten am Fahrgestell |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 13,17 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | h3m |
| 18 iA 2 | 12,88 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad auf VR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | über Antrieb auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Federspeicher, Scheibe, auf Getrieb- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | ewelle, über Antrieb auf alle Räder |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | JCB |
| 25 Motor Typ | 448TA4-108 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4765 |
| 28 Leistung kW | 108 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 560 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | ohne Kennzeichnung |
| 34 Motorkennzeichen | 448TA4-108 |



34 Motorkennzeichen

Kleber auf Ventildeckel und unter Krümmer

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5180 |
| 40 Länge bis | 5220 |
| 41 Breite von | 2330 |
| 41 Breite bis | 2375 |
| 42 Höhe von | 2505 |
| 42 Höhe bis | 2545 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1135 |
| 43 Überhang hinten bis | 1175 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2750 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1870 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1880 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1870 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1880 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 8410 |
| 52 Leergewicht bis | 9170 |
| 53 Garantiegewicht von | 11000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 8500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 7500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 3500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 40000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 40000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 1250 |
| 67 Stützlast autom | 2000 |
| 69 Reifen Felgen | v/h= 400/80-24 162A8, 460/70R24 159A8, 500/70R24 164A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Radiusbereich von 600-625 mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: e5*1322/2014*2018/830U3*00032*00 |
| Bemerkungen Z3 | 16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung |
| Bemerkungen Z5 | 19) elektronische Geschwindigkeitsbegrenzung |
| Bemerkungen Z7 | 21/22) Federspeicher, abstufbar |
| Bemerkungen Z9 | 36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt |
| Bemerkungen Z10 | - Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, ww. mit Reissleine oder Hammer |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z13 | 05) 5XN4/W / 5XN4/J / 5XN4/4 |
| Bemerkungen Z14 | 18) h3m / m6 / m6 |
| Bemerkungen Z15 | 57) 31180 kg / 31240 kg / 31190 kg |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |
| Bemerkungen Z21 | Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeits- |
| Bemerkungen Z22 | hydraulik in Kabine sichern |
| Bemerkungen Z23 | ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen bzw. hochklappen (Hebegabeln usw.) |