



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA776
Typengenehmigung erteilt	20190926
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	119
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	JCB
04 Typ	Loadall 538X60
05 Typ; Variante/Version	5X; 5XJ4/J, -W
06 Vorziffer	JCB5XJ4.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*167/2013-2018/830*00234
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	J.C. BAMFORD EXCAVATORS LTD, GB-ST145JP ROCESTER-STAFFORDSHIRE
11 Herstellerplakette	in der Kabine, unten rechts
12 Fahrgestellnummer	links, hinten am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	13,17
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	h3m
18 iA 2	12,88
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Scheibe, auf Getrieb-
21 Hilfsbremse Z2	ewelle, über Antrieb auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JCB
25 Motor Typ	448TA4-108
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4765
28 Leistung kW	108.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	560.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	448TA4-108



34 Motorkennzeichen

Kleber auf Ventildeckel und unter Krümmer

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4820
40 Länge bis	4860
41 Breite von	2330
41 Breite bis	2375
42 Höhe von	2505
42 Höhe bis	2545
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	815
43 Überhang hinten bis	855
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1870
47 Spur Achse 1 bis	1880



48 Spur Achse 2 von	1870
48 Spur Achse 2 bis	1880
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7260
52 Leergewicht bis	8280
53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	40000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	1680
67 Stützlast autom	2000
69 Reifen Felgen	v/h= 400/80-24 162A8, 460/70R24 159A8, 480/65R24 151A8, 500/70R24 164A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Radiusbereich von 600-625 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: e5*1322/2014*2018/830U3*00032*00
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog-, Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z5	19) elektronische Geschwindigkeitsbegrenzung
Bemerkungen Z7	21/22) Federspeicher, abstufbar
Bemerkungen Z9	36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z10	- Notausstieg, Kennzeichnung: Heckfenster ausstellbar, ww. mit Reissleine oder Hammer
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	05) 5XJ4/W / 5XJ4/J
Bemerkungen Z14	18) h3m / m6



<b>Bemerkungen Z15</b>	57) 32040 kg / 32440 kg
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z20</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
<b>Bemerkungen Z21</b>	Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeits-
<b>Bemerkungen Z22</b>	hydraulik in Kabine sichern
<b>Bemerkungen Z23</b>	ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen bzw. hochklappen (Hebegabeln usw.)