



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4JA778
Typengenehmigung erteilt	20200604
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T1b
04 Marke	JCB
04 Typ	Fastrac 4220
05 Typ; Variante/Version	P148B; 46W44/????
06 Vorziffer	JCB46W60.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*167/2013-2018/830*01005
10 EFKO-Code	5163
10 Hersteller	JCB Landpower Ltd, ST145JP UK-Staffordshire
11 Herstellerplakette	in Kabine, unten rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, mitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= hydropneumat., ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch; auf alle Räder
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h2m



18 iA 1	12,57
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat.-hydr., Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
20 Betriebsbremse Z3	p2= 8,1 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	AGCO POWER
25 Motor Typ	66LFTN-D5
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6596
28 Leistung kW	163
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1000
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F63194
34 Motorkennzeichen	66LFTN-D5
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kleber; rechts unter      Auspuffkrümmer am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4874
40 Länge bis	6083
41 Breite von	2480
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2948
42 Höhe bis	3173
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	759
43 Überhang hinten bis	1206
44 Abstand Achse 1-2 von	2980
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1628
47 Spur Achse 1 bis	2000
48 Spur Achse 2 von	1628
48 Spur Achse 2 bis	2000



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7575
52 Leergewicht bis	9365
53 Garantiegewicht von	14200
53 Garantiegewicht bis	14500
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	8000
54 Achsgarantie h von	7100
54 Achsgarantie h bis	10000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	36425
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	44000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 540/65R30 156D, 540/65R34 152D, 600/70R30 165D, 380/85R38 161D, 540/65R28 155D
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 675 - 775 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: e5*1322/2014*2018/830U3*01000*01
Bemerkungen Z3	18) Leistungsverzweigtes Getriebe hydro-mechanisch in 2 Stufen aufgeteilt
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	23) Anforderungen ohne Zusatzbremse erfüllt (zurückschwenken des Hydrostats)
Bemerkungen Z9	36) - bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren: Feuerlöscher, Fahrtschreiber bzw. Datenaufzeichnungsgerät
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 60 km/h erforderlich