



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA102
Typengenehmigung erteilt	20080211
gültig für Importdatum bis	20151231
Erweiterung TG vom:	20120323
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	L5040
05 Typ; Variante/Version	L7; L5040M-U, -W, -R, L5040G-U
06 Vorziffer	L5040D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0123
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen oberhalb VA
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oberhalb VA
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	37,56



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4s
18 iA 2	37,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der HR; Pedale der
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2403-M-T-EU3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2434
28 Leistung kW	37.4
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	164.2
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KH-TD170
34 Motorkennzeichen	V2403



34 Motorkennzeichen rechts, vorne seitlich am Motorblock, neben Einspritzpumpe

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2/mit Kabine

39 Rückspiegel siehe Bemerkungen

40 Länge von 3460

40 Länge bis 0

41 Breite von 1470

41 Breite bis 1670

42 Höhe von 2300

42 Höhe bis 2550

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 875

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1915

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1135

47 Spur Achse 1 bis 1210



48 Spur Achse 2 von	1125
48 Spur Achse 2 bis	1325
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1735
52 Leergewicht bis	2005
53 Garantiegewicht von	3720
53 Garantiegewicht bis	4160
54 Achsgarantie v von	1360
54 Achsgarantie v bis	1450
54 Achsgarantie h von	2360
54 Achsgarantie h bis	2710
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 9.5-16; 29x12.00-15; 280/70R16
70 Reifen Felgen	h= 13.6-28; 475/65-D20; 440/65R24
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ GSQ-57E Genehmigungs-Nr. e13*86/298*2005/67*0086
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel : Typ SFL-57E Genehmigungs-Nr. e13*86/298*2005/67*0089
Bemerkungen Z3	Typ SFL-57N Genehmigungs-Nr. e13*87/402*2005/67*0059
Bemerkungen Z5	18) Zuordnung a: 4-Gang Getriebe, nachgeschaltet 2 Gruppen; ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z6	Zuordnung b: 4x3-Gang Getriebe, nachgeschaltet 2 Gruppen; ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z8	39) mit Sicherheitskabine: links+rechts / mit Sicherheitsbügel: links
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:



**Bemerkungen Z16**

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube

---

**Bemerkungen Z17**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

---

**Bemerkungen Z18**

169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)

---