



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA104
Typengenehmigung erteilt	20080211
gültig für Importdatum bis	20151231
Erweiterung TG vom:	20120323
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	L5740
05 Typ; Variante/Version	L7; L5740H-U
06 Vorziffer	L5740D.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0123
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen oberhalb VA
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oberhalb VA
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m



18 iA 1	37,56
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der HR; Pedale der
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2403-M-T-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2434
28 Leistung kW	43.1
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	182.6
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KH-TD170
34 Motorkennzeichen	V2403
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorne seitlich am Motorblock, neben Einspritzpumpe



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3460
40 Länge bis	0
41 Breite von	1470
41 Breite bis	1670
42 Höhe von	2300
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	875
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1915
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1135
47 Spur Achse 1 bis	1210
48 Spur Achse 2 von	1125
48 Spur Achse 2 bis	1325



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1925
52 Leergewicht bis	2040
53 Garantiegewicht von	3720
53 Garantiegewicht bis	4160
54 Achsgarantie v von	1360
54 Achsgarantie v bis	1450
54 Achsgarantie h von	2360
54 Achsgarantie h bis	2710
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 9.5-16; 29x12.00-15; 280/70R16
70 Reifen Felgen	h= 13.6-28; 475/65-D20; 440/65R24
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ GSQ-57E Genehmigungs-Nr. e13*86/298*2005/67*0086
Bemerkungen Z3	18) hydrostatischer Antrieb, 2 Stufen, mech. Getriebe mit 3 Gängen
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich