



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA105
Typengenehmigung erteilt	20080407
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	L4240
05 Typ; Variante/Version	L7; L4240M-U, -W, -R, L4240H-U
06 Vorziffer	L4240D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0123
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen oberhalb VA
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen oberhalb VA
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	33,64
18 Zuordnung 1	a



18 Getriebe 2	h3m
18 iA 2	33,64
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der HR; Pedale der
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2203-EU16
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2197
28 Leistung kW	33
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	141.1
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KH-TD050 Austritt abv
34 Motorkennzeichen	V2203
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorne seitlich am Motorblock, neben Einspritzpumpe



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	siehe Bemerkungen
40 Länge von	3390
40 Länge bis	0
41 Breite von	1485
41 Breite bis	1680
42 Höhe von	2200
42 Höhe bis	2450
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	825
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1895
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1145
47 Spur Achse 1 bis	1270
48 Spur Achse 2 von	1130
48 Spur Achse 2 bis	1410



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1595
52 Leergewicht bis	1920
53 Garantiegewicht von	2520
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	810
54 Achsgarantie v bis	1360
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	2140
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7-16, 8-16, 29x12.00-15, 212/80-D15, 260/70R16
70 Reifen Felgen	h= 12.4-24, 13.6-24, 13.6-26, 475/65-D20, 355/80-D20, 440/65R24
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ GSQ-42E Genehmigungs-Nr. e13*86/298*2006/96*0085
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel: Typ SFL-42E Genehmigungs-Nr. e13*86/298*2006/96*0088
Bemerkungen Z3	Sicherheitsbügel: Typ SFL-42N Genehmigungs-Nr. e13*87/402*2006/96*0058
Bemerkungen Z5	39) mit Sicherheitskabine: links+rechts / mit Sicherheitsbügel: links
Bemerkungen Z7	18) Zuordnung a: 4-Gang-Getriebe, nachgeschaltet 2 Gruppen, ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z8	Zuordnung b: hydrostatischer Antrieb, 2 Stufen, mech. Getriebe mit 3 Gängen
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube



Bemerkungen Z17

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

Bemerkungen Z18

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)
