



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4KA105                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20080407                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20171231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2  |
| 04 Marke                   | KUBOTA                                      |
| 04 Typ                     | L4240                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | L7; L4240M-U, -W, -R, L4240H-U              |
| 06 Vorziffer               | L4240D.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2003/37-2006/96*0123                    |
| 10 EFKO-Code               | 7120  |
| 10 Hersteller              | KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J                |
| 11 Herstellerplakette      | links, vorn seitlich am Rahmen oberhalb VA  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Rahmen oberhalb VA |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                               |
| 17 Achsantrieb             | A; v= ausschaltbar                          |
| 18 Getriebe 1              | m4  |
| 18 iA 1                    | 33,64                                       |
| 18 Zuordnung 1             | a   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 2                         | h3m  |
| 18 iA 2                               | 33,64  |
| 18 Zuordnung 2                        | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 30   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 30   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf                         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Antriebswellen der HR; Pedale der                          |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Einzelradbremse verriegelbar                               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf                         |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Antriebswellen der HR                                      |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse  |
| 25 Motor Marke                        | KUBOTA   |
| 25 Motor Typ                          | V2203-EU16   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2197   |
| 28 Leistung kW                        | 33.0   |
| 28 Leistung n                         | 2700   |
| 29 Md. max Nm                         | 141.1  |
| 29 Md. max n                          | 1500   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/KH-TD050 Austritt abv                                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | V2203  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts, vorne seitlich am Motorblock, neben Einspritzpumpe |



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                 |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine     |
| 39 Rückspiegel             | siehe Bemerkungen |
| 40 Länge von               | 3390              |
| 40 Länge bis               | 0                 |
| 41 Breite von              | 1485              |
| 41 Breite bis              | 1680              |
| 42 Höhe von                | 2200              |
| 42 Höhe bis                | 2450              |
| 43 Überhang vorne von      | 0                 |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                 |
| 43 Überhang hinten von     | 825               |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1895              |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                 |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1145              |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1270              |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1130              |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1410              |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1595  |
| 52 Leergewicht bis            | 1920  |
| 53 Garantiegewicht von        | 2520  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3500  |
| 54 Achsgarantie v von         | 810   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1360  |
| 54 Achsgarantie h von         | 1650  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 2140  |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 3000  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 6000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 6000  |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 7-16, 8-16, 29x12.00-15, 212/80-D15, 260/70R16                              |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 12.4-24, 13.6-24, 13.6-26, 475/65-D20, 355/80-D20, 440/65R24                |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine: Typ GSQ-42E Genehmigungs-Nr.<br>e13*86/298*2006/96*0085 |
| Bemerkungen Z2                      | Sicherheitsbügel: Typ SFL-42E Genehmigungs-Nr.<br>e13*86/298*2006/96*0088      |
| Bemerkungen Z3                      | Sicherheitsbügel: Typ SFL-42N Genehmigungs-Nr.<br>e13*87/402*2006/96*0058      |
| Bemerkungen Z5                      | 39) mit Sicherheitskabine: links+rechts / mit Sicherheitsbügel: links          |
| Bemerkungen Z7                      | 18) Zuordnung a: 4-Gang-Getriebe, nachgeschaltet 2 Gruppen, ww.<br>Kriechgänge |
| Bemerkungen Z8                      | Zuordnung b: hydrostatischer Antrieb, 2 Stufen, mech. Getriebe mit 3<br>Gängen |
| Bemerkungen Z15                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z16                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube               |



**Bemerkungen Z17**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

---

**Bemerkungen Z18**

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)

---