



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA107
Typengenehmigung erteilt	20081106
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	M7040
05 Typ; Variante/Version	M8; M7040H-R, M7040H-C
06 Vorziffer	M7040.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0140
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	28,17



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR mit autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	bUBOTA
25 Motor Typ	V3307-DI-T-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	54.6
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	252.3
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	Siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	V3307-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2 mit Kabine
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	3615
40 Länge bis	3935
41 Breite von	1768
41 Breite bis	2090
42 Höhe von	2450
42 Höhe bis	2560
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	2110
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1430
47 Spur Achse 1 bis	1585
48 Spur Achse 2 von	1378
48 Spur Achse 2 bis	1735
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2395
52 Leergewicht bis	2845
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1560
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	4120
54 Achsgarantie h bis	5000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 9.5-20 6PR, 12.5/80-18 12PR, 320/70R20 6PR, 320/85R20 6PR, 12.4-20 6PR, 9.5-24 6PR
70 Reifen Felgen	h= 380/85R28 6PR, 14.9-28 6PR, 18.4-26 12PR, 420/70R28 6PR, 420/85R30 6PR, 16.9-30 6PR
Bemerkungen Z1	18) 3-Gruppen
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) M7040H-R / M7040H-C
Bemerkungen Z5	31) 1/KS3C052 / 1/KS3C542
Bemerkungen Z6	36) Sicherheitsbügel Abklapb. / Kabine
Bemerkungen Z7	Typ: SFM-F70E / e13*0112 / Typ: IC70E / e13*0115
Bemerkungen Z8	42) 2450-2495 / 2510-2560
Bemerkungen Z9	44) 2050 / 2110
Bemerkungen Z10	52) 2374-2575 / 2680-2845
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z22

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt. (falls zutreffend)
