



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4KA108 |
| Typengenehmigung erteilt | 20081106 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | KUBOTA |
| 04 Typ | M8540 |
| 05 Typ; Variante/Version | M8; M8540H-R, M8540H-C |
| 06 Vorziffer | M8540..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2006/96*0140 |
| 10 EFKO-Code | 7120 |
| 10 Hersteller | KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; v= ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 28,44 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR mit autom. Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse, 2 Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | V3800-DI-T-EU8 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3769 |
| 28 Leistung kW | 65.1 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 278.9 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | Siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | V3800-T |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, oben auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links |
| 40 Länge von | 3955 |
| 40 Länge bis | 4215 |
| 41 Breite von | 1945 |
| 41 Breite bis | 2150 |
| 42 Höhe von | 2500 |
| 42 Höhe bis | 2650 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1090 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2250 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1510 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1660 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1507 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1905 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2780 |
| 52 Leergewicht bis | 3420 |
| 53 Garantiegewicht von | 6800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie h von | 5000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 5800 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 12000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 9.5-24 6PR, 320/85R20 6PR, 12.4-20 6PR, 320/70R24 6PR, 320/85R24 6PR, 12.4-24 6PR, 360/70R24 6PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/85R30 6PR, 16.9-30 6PR, 460/85R24 6PR, 18.4-30 6PR, 420/85R34 6PR, 16.9-34 6PR, 480/70R34 6PR |
| Bemerkungen Z1 | 18) 3-Gruppen, a.w. Halbgang |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z4 | 05) M8540H-R / M8540H-C |
| Bemerkungen Z5 | 31) 1/KS3C092 / 1/KS3C582 |
| Bemerkungen Z6 | 36) Sicherheitsbügel Abklapb. / Kabine |
| Bemerkungen Z7 | Typ: SFM-T95E / e13*0113 / Typ: IC95E / e13*0116 |
| Bemerkungen Z8 | 42) 2500-2560 / 2600-2650 |
| Bemerkungen Z9 | 52) 2780-3220 / 2990-3420 |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt. (falls zutreffend) |



Typenscheinschweiz.ch