



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA109
Typengenehmigung erteilt	20081106
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	M9540
05 Typ; Variante/Version	M8; M9540H-R, M9540H-C
06 Vorziffer	M9540.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0140
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	28,44



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR mit autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3800-DI-T-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3769
28 Leistung kW	72.9
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	307.7
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	Siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	V3800-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2 mit Kabine
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	3955
40 Länge bis	4245
41 Breite von	1945
41 Breite bis	2105
42 Höhe von	2450
42 Höhe bis	2650
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1090
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	1660
48 Spur Achse 2 von	1507
48 Spur Achse 2 bis	1905
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2780
52 Leergewicht bis	3420
53 Garantiegewicht von	6800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1950
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	5800
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 9.5-24 6PR, 320/85R20 6PR, 12.4-20 6PR, 320/70R24 6PR, 320/85R24 6PR, 12.4-24 6PR, 360/70R24 6PR
70 Reifen Felgen	h= 420/85R30 6PR, 16.9-30 6PR, 460/85R24 6PR, 18.4-30 6PR, 420/85R34 6PR, 16.9-34 6PR, 480/70R34 6PR
Bemerkungen Z1	18) 3-Gruppen, a.w. Halbgang
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) M9540H-R / M9540H-C / M9540L-R
Bemerkungen Z5	31) 1/KS3C092 / 1/KS3C582 / 1/KS3C092
Bemerkungen Z6	36) Sicherheitsbügel Abklapb. / Kabine / Teleskop-Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z7	Typ: SFM-T95E / e13*0113 / Typ: IC95E / e13*0116 / Typ: SFM-T95LE / e13*0114
Bemerkungen Z8	42) 2500-2560 / 2600-2650 / 2450
Bemerkungen Z9	52) 2780-3220 / 2990-3420 / 2875-3000
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z22

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt. (falls zutreffend)

---