



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA113
Typengenehmigung erteilt	20081210
gültig für Importdatum bis	20151231
Erweiterung TG vom:	20151021
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	M7040
05 Typ; Variante/Version	M9; M7040N-R, M7040N-C
06 Vorziffer	M7040.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2003/37-2006/96*0022
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links oder rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	28,17
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3307-DI-T-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	54.6
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	252.3
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	V3307-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2 mit Kabine
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	3615
40 Länge bis	3935
41 Breite von	1293
41 Breite bis	1720
42 Höhe von	2210
42 Höhe bis	2340
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1108
47 Spur Achse 1 bis	1296
48 Spur Achse 2 von	980
48 Spur Achse 2 bis	1380



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2125
52 Leergewicht bis	2385
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1140
54 Achsgarantie v bis	3300
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	3900
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.5-16 6PR 7.5-18 6PR 250/80-16 8PR 280/70R18 104A8 280/70R18 104A8 340/65R18 104 A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R24 119A8 320/85R28 124A8 380/70R24 125A8 380/70R28 127A8 360/70R28 125A8 320/85R32 142 A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 534 - 650 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	18) 3 Gruppen
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) M7040N-R / M7040N-C
Bemerkungen Z5	31) 1/KS3C052 / 1/KS3C851
Bemerkungen Z6	36) Sicherheitsbügel abklappbar / Kabine
Bemerkungen Z7	Typ: SFM-85NE / e11*2059 / Typ: IC85NE / e11*2086
Bemerkungen Z8	42) 2210-2260 / 2280-2340
Bemerkungen Z9	52) 2125-2385 / 2280-2550
Bemerkungen Z11	68) v= 250/80-18 8PR 280/70R18 104A8



Bemerkungen Z12

h= 380/70R28 127A8 440/65R28 124A8

Bemerkungen Z19

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z20

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z21

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)