



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA130
Typengenehmigung erteilt	20131107
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20170313
Erweiterung TG Positionen	'71
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	M6060
05 Typ; Variante/Version	M13; M6060-R, M6060-C
06 Vorziffer	M6060.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2003/37-2010/62*0211
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	28,17
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR mit autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse od. Getriebesperre
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3307-CR-T-EU1?
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	48.8
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	231.6
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	1/1J771-1810/1J771-18151
34 Motorkennzeichen	V3307-CR-T-EU1?
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2 mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3675
40 Länge bis	3935
41 Breite von	1560
41 Breite bis	2150
42 Höhe von	2455
42 Höhe bis	2580
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2110
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1319
47 Spur Achse 1 bis	1611
48 Spur Achse 2 von	1229
48 Spur Achse 2 bis	1737
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2300
52 Leergewicht bis	3025
53 Garantiegewicht von	4680
53 Garantiegewicht bis	5500
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	2720
54 Achsgarantie h bis	5000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 9.5-20 6PR / 320/85R20 6PR / 12.5/80-18 12PR / 8.3R24 8PR / 340/80R18 / 8.3R24
70 Reifen Felgen	h= 380/85R28 6PR / 420/70R28 6PR / 18.4-26 12PR / 230/95R36 / 440/80R28 / 14.9R30
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich vom 650 mm bis 750 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	18) 3-Gruppen
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) M6060-R / M6060-C
Bemerkungen Z5	25) V3307-CR-T-EU17 / V3307-CR-T-EU16
Bemerkungen Z6	36) Sicherheitsbügel Abklapb. / Kabine
Bemerkungen Z7	Typ: SFM-F70E / Sçe13!0112 / Typ: IC706E / Sçe13!3003
Bemerkungen Z8	42) 2455-2515 / 2520-2580
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z22	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt. (falls zutreffend)



Typenscheinschweiz.ch