



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA140
Typengenehmigung erteilt	20150804
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	B2650
05 Typ; Variante/Version	B9; B2650H-C,B2650H-F,B2650D-F,B2650D-M
06 Vorziffer	B2650HD..... / B2650D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0331
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m9
18 iA 1	35,15
18 Zuordnung 1	a



18 Getriebe 2	h3m
18 iA 2	35,15
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	23
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse;
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen/HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1305-EU41
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1261
28 Leistung kW	17.6
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	81.9
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KS-6C400
34 Motorkennzeichen	D1305
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2730
40 Länge bis	2887
41 Breite von	1022
41 Breite bis	1404
42 Höhe von	2054
42 Höhe bis	2376
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	747
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1500
44 Abstand Achse 1-2 bis	1560
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	820
47 Spur Achse 1 bis	971
48 Spur Achse 2 von	830
48 Spur Achse 2 bis	1142



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	799
52 Leergewicht bis	1170
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	2000
54 Achsgarantie v von	580
54 Achsgarantie v bis	880
54 Achsgarantie h von	1020
54 Achsgarantie h bis	1600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	3000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	500
67 Stützlast autom	500
69 Reifen Felgen	v= 6-12 4PR 6-12B 4PR 6.00-12 4PR 22x8.50-12 4PR 24x8.50-12 4PR 23x8.50-12 4PR 7.00-12 6PR
70 Reifen Felgen	h= 8-16 4PR 9.5-16 4PR 9.5 -18 4PR 31x13.5-15 4PR 315/75D-15 4PR 12.0-16.5 4PR 300/70R20 6PR
Bemerkungen Z1	04) B2650D-? = mech. Getriebe; B2650H-? = hydrostatischer Antrieb
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsbügel \varnothing e13! 0126 oder \varnothing e13! 0118 oder Sicherheitskabine \varnothing e13! 0127
Bemerkungen Z5	18) m9= Strasse/Gelände
Bemerkungen Z7	52) mit Sicherheitsbügel 799-930kg; mit Sicherheitskabine 1059-1170kg
Bemerkungen Z9	73) <19kW; keine Abgasgenehmigung erforderlich
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeit 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich