



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4KA141 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150804 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T2 |
| 04 Marke | KUBOTA |
| 04 Typ | B2350 |
| 05 Typ; Variante/Version | B9; B2350H-C, B2350H-F, B2350D-F |
| 06 Vorziffer | B2350HD..... / B2350D..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2010/62*0331 |
| 10 EFKO-Code | 7120 |
| 10 Hersteller | KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m9 |
| 18 iA 1 | 35,15 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 2 | h3m |
| 18 iA 2 | 35,15 |
| 18 Zuordnung 2 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 23 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/HR; Einzelradbremse; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebswellen/HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | D1105-EU6 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1123 |
| 28 Leistung kW | 15.2 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 69.3 |
| 29 Md. max n | 1700 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KS-6C400 |
| 34 Motorkennzeichen | D1105 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2730 |
| 40 Länge bis | 2887 |
| 41 Breite von | 1022 |
| 41 Breite bis | 1404 |
| 42 Höhe von | 2054 |
| 42 Höhe bis | 2376 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 747 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 1560 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 820 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 971 |
| 48 Spur Achse 2 von | 830 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1142 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 799 |
| 52 Leergewicht bis | 1170 |
| 53 Garantiegewicht von | 1600 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2000 |
| 54 Achsgarantie v von | 580 |
| 54 Achsgarantie v bis | 880 |
| 54 Achsgarantie h von | 1020 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1600 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3000 |
| 57 gebremst autom | 3000 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 3000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 500 |
| 67 Stützlast autom | 500 |
| 69 Reifen Felgen | v= 6-12 4PR 6-12B 4PR 6.00-12 4PR 22x8.50-12 4PR 24x8.50-12 4PR 23x8.50-12 4PR 7.00-12 6PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 8-16 4PR 9.5-16 4PR 9.5 -18 4PR 31x13.5-15 4PR 315/75D-15 4PR 12.0-16.5 4PR 300/70R20 6PR |
| Bemerkungen Z1 | 04) B2350D-F = mech. Getriebe; B2350H-? = hydrostatischer Antrieb |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitsbügel øe13! 0126 oder Sicherheitskabine øe13! 0127 |
| Bemerkungen Z5 | 18) m9= Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z7 | 52) mit Sicherheitsbügel 799-930kg; mit Sicherheitskabine 1059-1170kg |
| Bemerkungen Z9 | 73) <19kW; keine Abgasgenehmigung erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeit 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |