



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA146
Typengenehmigung erteilt	20151130
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	M7171 ?
05 Typ; Variante/Version	M14; C/1, -/2, -/3
06 Vorziffer	M7171.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2014/44*0590
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Halter der Auspuffanlage
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Achslagerblock
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. v= hydro-pneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6s
18 iA 1	42,60
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	hsm
18 iA 2	32.10
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V6108-CR-TI-EU01
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6124
28 Leistung kW	129
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	711
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/in HS



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/3J0313402
34 Motorkennzeichen	V6108-CR-TI-EU01
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4470
40 Länge bis	4770
41 Breite von	2360
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2985
42 Höhe bis	3125
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1150
43 Überhang hinten bis	1255
44 Abstand Achse 1-2 von	2720
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	2250
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2250
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6600
52 Leergewicht bis	7350
53 Garantiegewicht von	8080
53 Garantiegewicht bis	10000
54 Achsgarantie v von	3600
54 Achsgarantie v bis	4500
54 Achsgarantie h von	4480
54 Achsgarantie h bis	8000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30000
57 gebremst autom	30000
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 230/95R32 128A8 / 270/95R32 136A8 / 14.9R28 128A8 / 320/85R34 133A8 / 380/85R30 135A8 / 520/60R28 138A8
70 Reifen Felgen	h= 230/95R48 136A8 / 270/95R48 144A8 / 18.4R38 146A8 / 320/90R50 148A8 / 480/80R42 151A8 / 650/60R38 155A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich vom 800 mm bis 875 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) M7171 Standard / M7171 Premium / M7171 High End
Bemerkungen Z3	05) C/1 / C/2 / C/3
Bemerkungen Z4	06) M7171S..... / M7171P..... / M7171H.....



Bemerkungen Z5	18) m6s (Power-Shift) / m6s (Power-Shift) / hsm (Hydrostat)
Bemerkungen Z7	07) Sicherheitskabine: Typ S ϕ e1! 0217
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich