



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA152
Typengenehmigung erteilt	20170321
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	M95GX(-S)-III
05 Typ; Variante/Version	M15; M95GX-III, M95GX-S-III
06 Vorziffer	M95GX3....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2003/37-2014/44*0302
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. VA hydro-pneumatisch gefedert
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	24,55
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3800-CR-TI-EU07
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3769
28 Leistung kW	76.4
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	346.1
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	KP: 1/ww. 1J584-1815,-/1810 + K: 1/1J584-1910
34 Motorkennzeichen	V3800-CR-TI-EU07
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4305
40 Länge bis	4940
41 Breite von	1935
41 Breite bis	2380
42 Höhe von	2770
42 Höhe bis	2830
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1135
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2435
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1850
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	1995



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3850
52 Leergewicht bis	4520
53 Garantiegewicht von	5250
53 Garantiegewicht bis	8200
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	3280
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	6150
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 340/85R24 125A8 / 380/70R24 125A8 / 360/80R24 143A8 / 380/70R20 122A8 / 360/70R20 120A8 / 8.3R32 103D
70 Reifen Felgen	h= 460/85R34 147A8 / 520/70R34 148A8 / 480/80R34 159D / 540/65R30 143A8 / 540/65R28 142A8 / 270/95R44 127
71 Reifen Felgen	weitere Varainten im Abrollradiusbereich 700-825mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05/15) M95GX-S-III = Vorderachse gefedert
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine: Typ C135GX; Genehmigung øe11!3001
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich