



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA153
Typengenehmigung erteilt	20170321
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	M135GX(-S)-III
05 Typ; Variante/Version	M15; M135GX-III, M135GX-S-III
06 Vorziffer	M135GX3....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2003/37-2014/44*0302
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. VA hydro-pneumatisch gefedert
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	27,75
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V6108-CR-TI-EU04
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6124
28 Leistung kW	105.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	586.1
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	KP: 1/ww. 1J584-1815,-/1810 + K: 1/1J584-1910
34 Motorkennzeichen	V6108-CR-TI-EU04
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4460
40 Länge bis	4880
41 Breite von	1825
41 Breite bis	2325
42 Höhe von	2860
42 Höhe bis	2885
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1135
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2685
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	1775
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	1960



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4160
52 Leergewicht bis	5030
53 Garantiegewicht von	6640
53 Garantiegewicht bis	9200
54 Achsgarantie v von	2600
54 Achsgarantie v bis	3680
54 Achsgarantie h von	4040
54 Achsgarantie h bis	6900
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/70R24 130A8 / 400/80R24 144D / 230/95R32 128A8 / 320/85R28 124A8 / 14.9R24 126A8
70 Reifen Felgen	h= 520/70R38 150A8 / 480/80R38 161D / 270/95R48 144A8 / 320/90R46 151A8 / 18.4R38 146A8
71 Reifen Felgen	weitere Varainten im Abrollradiusbereich 825-875mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05/15) M135GX-S-III = Vorderachse gefedert
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine: Typ C135GX; Genehmigung øe11!3001
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich