



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# KUBOTA M125GX(-S)-III

Typengenehmigungs-Nr.: 4KA156

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4KA156
Typengenehmigung erteilt	20170321
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	7120

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KUBOTA
04 Typ	M125GX(-S)-III
05 Typ; Variante/Version	M15; M125GX-III, M125GX-S-III
06 Vorziffer	M125GX3....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2003/37-2014/44*0302
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V6108-CR-TI-EU05
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6124



28 Leistung kW	98.1
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	544.1
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	KP: 1/ww. 1J584-1815,-/1810 + K: 1/1J584-1910
34 Motorkennzeichen	V6108-CR-TI-EU05
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. VA hydro-pneumatisch gefedert
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	27,75
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad,auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4460
40 Länge bis	4880
41 Breite von	1825
41 Breite bis	2325
42 Höhe von	2860
42 Höhe bis	2885
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1135
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2685
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	1775
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	1960
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	4160
52 Leergewicht bis	5030
53 Garantiegewicht von	6640
53 Garantiegewicht bis	9200
54 Achsgarantie v von	2600
54 Achsgarantie v bis	3680
54 Achsgarantie h von	4040
54 Achsgarantie h bis	6900
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 420/70R24 130A8 / 400/80R24 144D / 230/95R32 128A8 / 320/85R28 124A8 / 14.9R24 126A8

70 Reifen Felgen h= 520/70R38 150A8 / 480/80R38 161D / 270/95R48 144A8 / 320/90R46 151A8 / 18.4R38 146A8

71 Reifen Felgen weitere Varainten im Abrollradiusbereich 825-875mm (ETRTO) möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05/15) M125GX-S-III = Vorderachse gefedert

Bemerkungen Z3 07) Sicherheitskabine: Typ C135GX; Genehmigung øe11!3001

Bemerkungen Z20 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4KA156

Marke KUBOTA

Typ M125GX(-S)-III

Leergewicht\_von 4160

Leergewicht\_bis 5030

Garantiegewicht\_von 6640

Garantiegewicht\_bis 9200

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe m8

iAchse '27.75

Vmax\_von 40

Vmax\_bis 0

Motormarke KUBOTA

Motortyp V6108-CR-TI-EU05

Bauart 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI

Treibstoff D

Hubraum 6124



Leistung	98.1
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	544.1
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; v= ausschaltbar
AbgasCode	AGAR
Emissionscode	F04
ET-CO	0.01
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.18
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.004
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.06
ZT-THC	0.01
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.22
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20170321
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	83
Standgeräusch	72
Standgeräusch_bei_n/min	2300