



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA163
Typengenehmigung erteilt	20171023
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	M5091N
05 Typ; Variante/Version	M21; M5091N-R??/-
06 Vorziffer	KBTMMDDM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00059
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	28,17



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6s
18 iA 2	28,17
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen/Oelbad, auf Getriebewelle,
21 Hilfsbremse Z2	über Allrad auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse und mech., Getriebesperre
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3800-CR-T-EU12
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3769
28 Leistung kW	68.6
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	V3800-CR-T-EU12
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3985
40 Länge bis	4324
41 Breite von	1304
41 Breite bis	1742
42 Höhe von	2457
42 Höhe bis	2532
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1131
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2123
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1045
47 Spur Achse 1 bis	1295
48 Spur Achse 2 von	985
48 Spur Achse 2 bis	1400
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2437
52 Leergewicht bis	2728
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50R16 100A8 / 250/80R16 122A8 / 260/70R16 109A8 / 280/70R16 112A8 / 7.50R20 95A8 / 280/70R20 113A8
70 Reifen Felgen	h= 320/85R24 122A8 / 380/70R24 125A8 / 360/70R24 122A8 / 440/65R24 128A8/D / 230/95R36 130A8 / 420/70R28 133A8
71 Reifen Felgen	weitere Varainten im Abrollradiusbereich 350-625 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel Typ IC-M5101NE; Genehmigung ϕ e1!00087
Bemerkungen Z3	30) KP: 1/1J500-18252 + 1J541-18102 und
Bemerkungen Z4	K : 1/1J541-18152
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr....) bewilligt (sofern erforderlich)