



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KUBOTA M5091N

Typengenehmigungs-Nr.: 4KA163

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4KA163
Typengenehmigung erteilt	20171023
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
10 EFKO-Code	7120

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KUBOTA
04 Typ	M5091N
05 Typ; Variante/Version	M21; M5091N-R??/-
06 Vorziffer	KBTMMDDM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00059
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger über Vorderachse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3800-CR-T-EU12
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3769
28 Leistung kW	68.6



28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	V3800-CR-T-EU12
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	28,17
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6s
18 iA 2	28,17
18 Zuordnung 2	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen/Oelbad, auf Getriebewelle,
21 Hilfsbremse Z2	über Allrad auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse und mech., Getriebesperre

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3985
40 Länge bis	4324
41 Breite von	1304
41 Breite bis	1742
42 Höhe von	2457
42 Höhe bis	2532
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1131
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2123
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1045
47 Spur Achse 1 bis	1295
48 Spur Achse 2 von	985
48 Spur Achse 2 bis	1400
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2437
52 Leergewicht bis	2728
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 7.50R16 100A8 / 250/80R16 122A8 / 260/70R16 109A8 / 280/70R16 112A8 / 7.50R20 95A8 / 280/70R20 113A8

70 Reifen Felgen h= 320/85R24 122A8 / 380/70R24 125A8 / 360/70R24 122A8 / 440/65R24 128A8/D / 230/95R36 130A8 / 420/70R28 133A8

71 Reifen Felgen weitere Varianten im Abrollradiusbereich 350-625 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Sicherheitsbügel Typ IC-M5101NE; Genehmigung øe1!00087

Bemerkungen Z3 30) KP: 1/1J500-18252 + 1J541-18102 und

Bemerkungen Z4 K : 1/1J541-18152

Bemerkungen Z21 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z23 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr....) bewilligt (sofern erforderlich)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 4KA163

Marke KUBOTA

Typ M5091N

Leergewicht_von 2437

Leergewicht_bis 2728

Garantiegewicht_von 4000

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m6

iAchse '28.17

Vmax_von 40

Vmax_bis 0

Motormarke KUBOTA



Motortyp	V3800-CR-T-EU12
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3769
Leistung	68.6
Leistung_bei_n_min	2400
Drehmoment	320
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; v= ausschaltbar
AbgasCode	ANAN
Emissionscode	F03
ET-CO	0.03
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	2.75
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.006
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.09
ZT-THC	0.02
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	2.53
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0.003
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20171023
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	77
Standgeräusch_bei_n/min	2430