



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

KUBOTA M7152 ?

Typengenehmigungs-Nr.: 4KA171

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4KA171
Typengenehmigung erteilt	20181001
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	7120

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	KUBOTA
04 Typ	M7152 ?
05 Typ; Variante/Version	M19; M19B?a?
06 Vorziffer	KBTMK.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2016/1788*00075
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Halter der Auspuffanlage
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Achslagerblock

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V6108-CR-TI-EU08
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6124



28 Leistung kW	125
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	689
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/1810? und 1/1815?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1910?
34 Motorkennzeichen	V6108-CR-TI-EU08
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. v= hydro-pneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6s
18 iA 1	42,60
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	hsm
18 iA 2	32.10
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 40

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4753

40 Länge bis 4768

41 Breite von 2447

41 Breite bis 2550

42 Höhe von 3012

42 Höhe bis 3091

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1253

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2720

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1500

47 Spur Achse 1 bis 2250

48 Spur Achse 2 von 1500

48 Spur Achse 2 bis 2250

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	6600
52 Leergewicht bis	7350
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	5200
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32500
57 gebremst autom	32500
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	16000
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 270/95R32 136A8 / 14.9R28 128A8 / 380/85R30 135A8 / 540/65R28 155D / 480/65R28 136A8 / 600/60R28 146A8
70 Reifen Felgen	h= 270/95R48 144A8 / 18.4R38 146A8 / 480/80R42 151A8 / 650/65R38 170D / 600/60R28 153A8 / 710/60R38 160A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich vom 819 mm bis 875 mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) M7152 Standard / M7152 Premium / M7152 High End od. Premium KVT
Bemerkungen Z3	05) M19BPa? / M19BPa? / M19BMa?
Bemerkungen Z4	18) m6s (Power-Shift) / m6s (Power-Shift) / hsm (Hydrostat)
Bemerkungen Z6	07) Sicherheitskabine: Typ IC-M7172 od. IC-M7172S ϕ e1! 00252
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4KA171
Marke	KUBOTA
Typ	M7152 ?
Leergewicht_von	6600
Leergewicht_bis	7350
Garantiegewicht_von	11500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6s



iAchse	'42.60
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	KUBOTA
Motortyp	V6108-CR-TI-EU08
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	6124
Leistung	125
Leistung_bei_n_min	1900
Drehmoment	689
Drehmoment_bei_n_min	1500
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; v= ausschaltbar
AbgasCode	ANAD
Emissionscode	F04
ET-CO	0.01
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.18
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.004
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.06



ZT-THC	0.01
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.22
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20181001
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	2230