



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA173
Typengenehmigung erteilt	20181025
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	ST341
05 Typ; Variante/Version	B12; ST341-C, ST341-R
06 Vorziffer	KBTBCAH.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2016/1788*00130
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links, vorne am Rahmen, über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	37,00
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	30	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf	
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen/HR; Einzelradbremse	
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf	
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen/HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	KUBOTA	
25 Motor Typ	D1703-M-EU39	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1647	
28 Leistung kW	24.5	
28 Leistung n	2700	
29 Md. max Nm	102.8	
29 Md. max n	1500	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KH-6C952	
34 Motorkennzeichen	D1703	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts	seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2835
40 Länge bis	3284
41 Breite von	1223
41 Breite bis	1522
42 Höhe von	2134
42 Höhe bis	2370
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	755
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1610
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1002
47 Spur Achse 1 bis	1170
48 Spur Achse 2 von	948
48 Spur Achse 2 bis	1124
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1095
52 Leergewicht bis	1355
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.00-12 69A6, 23x10.50 92A4, 24x8.5 78A6, 26x12-12 100A8, 215/55-14 94A2, 240/60R12 89A8
70 Reifen Felgen	h= 9.50-22 95A6, 300/70R20 110A8, 13.6-16 100A6, 360/70R20 120A8, 12.5/80-18 129A8, 320/70R20 113A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Radiusbereich von 452 - 498 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05/07) ST341-C= Sicherheitskabine Typ: SCB-D38-E øe13!00131
Bemerkungen Z2	ST341-R= Sicherheitsbügel Typ: SFB-D38-E øe13!00132
Bemerkungen Z4	69) v= 23x8.50-14 101A2 / h= 320/70R20 113A8
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)