



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4KA174 |
| Typengenehmigung erteilt | 20181025 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T2a |
| 04 Marke | KUBOTA |
| 04 Typ | ST371 |
| 05 Typ; Variante/Version | B12; ST371-C, ST371-R |
| 06 Vorziffer | KBTBCBH..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*167/2013-2016/1788*00130 |
| 10 EFKO-Code | 7120 |
| 10 Hersteller | KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J |
| 11 Herstellerplakette | links, vorne am Rahmen, über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Rahmen, über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h3m |
| 18 iA 1 | 37,00 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Antriebswellen/HR; Einzelradbremse | |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf | |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Antriebswellen/HR | |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse | |
| 25 Motor Marke | KUBOTA | |
| 25 Motor Typ | D1803-M-EU7 | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 1826 | |
| 28 Leistung kW | 26.9 | |
| 28 Leistung n | 2700 | |
| 29 Md. max Nm | 113.9 | |
| 29 Md. max n | 1500 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KH-6C952 | |
| 34 Motorkennzeichen | D1803 | |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts | seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2835 |
| 40 Länge bis | 3284 |
| 41 Breite von | 1223 |
| 41 Breite bis | 1522 |
| 42 Höhe von | 2134 |
| 42 Höhe bis | 2370 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 755 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1610 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1002 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1170 |
| 48 Spur Achse 2 von | 948 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1124 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1095 |
| 52 Leergewicht bis | 1355 |
| 53 Garantiegewicht von | 2400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 920 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1920 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 5000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 3500 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 6.00-12 69A6, 23x10.50 92A4, 24x8.5 78A6, 26x12-12 100A8, 215/55-14 94A2, 240/60R12 89A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 9.50-22 95A6, 300/70R20 110A8, 13.6-16 100A6, 360/70R20 120A8, 12.5/80-18 129A8, 320/70R20 113A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Radiusbereich von 452 - 498 mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05/07) ST371-C= Sicherheitskabine Typ: SCB-D38-E ϕ e13!00131 |
| Bemerkungen Z2 | ST371-R= Sicherheitsbügel Typ: SFB-D38-E ϕ e13!00132 |
| Bemerkungen Z4 | 69) v= 23x8.50-14 101A2 / h= 320/70R20 113A8 |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z17 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |