



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4KA181 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190312 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20251016 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsubart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | KUBOTA |
| 04 Typ | RTV-X1110 |
| 05 Typ; Variante/Version | R10; RTV-X1110-R, RTV-X1110-C |
| 06 Vorziffer | A5KJ1GDB..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*167/2013-2018/830*00107 |
| 10 EFKO-Code | 7120 |
| 10 Hersteller | KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J |
| 11 Herstellerplakette | links, Mitte Fahrzeug |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, mitte seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |



| | |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 7.86 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Mehrscheiben im Oelbad, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf Antriebswellen der VA/HA |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HA |
| 22 Feststellbremse | Wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | D1105-EF02 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1123 |
| 28 Leistung kW | 18.2 |
| 28 Leistung n | 3000 |
| 29 Md. max Nm | 70.4 |
| 29 Md. max n | 2200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KS-K7731 |



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | D1105 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette, auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/a.W. (Defroster erf.) |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3115 |
| 40 Länge bis | 3130 |
| 41 Breite von | 1604 |
| 41 Breite bis | 1654 |
| 42 Höhe von | 1998 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 525 |
| 43 Überhang hinten bis | 540 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2045 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1240 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1240 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1064 |
| 52 Leergewicht bis | 1167 |
| 53 Garantiegewicht von | 1620 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1135 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 590 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 2210 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 25x10.00-12 86D |
| 70 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 630-646mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 36) Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z2 | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD |
| Bemerkungen Z3 | - Frontschutzbügel wird entfernt oder mit Gitter verschlossen |
| Bemerkungen Z5 | 36/38) RTV-X1110-R: Sicherheitsrahmen [e12]00007 |
| Bemerkungen Z6 | RTV-X1110-C: Kabine [e12]00008 |
| Bemerkungen Z8 | 58) 450 - 550 kg |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |