



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA183
Typengenehmigung erteilt	20201228
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	M4073
05 Typ; Variante/Version	M23; M4073C??F?/-
06 Vorziffer	KBTMPCD.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2019/519*00113
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	28,17



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen/Oelbad, auf Getriebewelle,
21 Hilfsbremse Z2	über Allrad auf alle Räder
22 Feststellbremse	mech., Getriebesperre
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3307-CR-T-EW06
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	54.6
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	261
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	K: 1/1J7?1-18151 und P: 1/J?51-18251
34 Motorkennzeichen	V3307
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3700
40 Länge bis	4048
41 Breite von	1443
41 Breite bis	2164
42 Höhe von	2490
42 Höhe bis	2610
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2135
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1316
47 Spur Achse 1 bis	1584
48 Spur Achse 2 von	1241
48 Spur Achse 2 bis	1746
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2590
52 Leergewicht bis	3195
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2475
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4125
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 9.5R20 107A8 / 320/85R20 119A8 / 15.0/70-18 145A8 / 340/80R18 143A8 / 8.3R24 106A8 / 9.5-24 112A8
70 Reifen Felgen	h= 380/85R28 133A8 / 420/85R30 140A8 / 18.4-26 142A8 / 440/80R28 156A8 / 380/85R30 135A8 / 230/95R40 132D
71 Reifen Felgen	weitere Varainten im Abrollradiusbereich 650-700 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ IC-M4071E: \varnothing e13! 00123 / Sicherheitsbügel Typ SFM-F-M4071E; \varnothing e13! 00172
Bemerkungen Z2	06) KBTMPBDC..... / KBTMPBDR.....
Bemerkungen Z3	37) 1-2 / 1
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg: Heckscheibe
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern erforderlich)