



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4KA184
Typengenehmigung erteilt	20201228
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	KUBOTA
04 Typ	M5092
05 Typ; Variante/Version	M16; M5092H-C/- Motor: V3800-CR-TI-EW11
06 Vorziffer	KBTMGDDC.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*167/2013-2019/519*00048
10 EFKO-Code	7120
10 Hersteller	KUBOTA CORPORATION, OSAKA, J
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m6s



18 iA 1	28,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	der HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen/Oelbad, auf Antriebswellen
21 Hilfsbremse Z2	im Getriebe, über Allrad auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse und mech., Getriebesperre
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3800-CR-TI-EW11
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3769
28 Leistung kW	70.9
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	313.7
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/1J698-181?1, 1J518-18251 und 1/J698-19101
34 Motorkennzeichen	V3800-CR-TI-EW11
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4045
40 Länge bis	4394
41 Breite von	1906
41 Breite bis	2281
42 Höhe von	2584
42 Höhe bis	2659
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1090
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1654
48 Spur Achse 2 von	1294
48 Spur Achse 2 bis	1882
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3310
52 Leergewicht bis	3820
53 Garantiegewicht von	6650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2990
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4985
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	20000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/85R20 119A8 / 360/70R24 122A8 / 320/85R24 122A8 / 320/70R24 116A8 / 380/70R20 122A8 / 340/80R24 140A8
70 Reifen Felgen	h= 420/85R30 140A8 / 480/70R34 143A8 / 340/85R38 133A8 / 460/85R30 145A8 / 480/70R30 141D / 440/80R34 159A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 700-750 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ IC-M5111E; Genehmigung øe1! 00213
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*167/2013*00048*06
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg: Heckscheibe
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich